

Principales

Gamme de produit	Modicon M171
Type de produit ou équipement	Module de communication
Protocole de communication	Modbus RTU RS485

Complémentaires

Type de connexion intégrée	RS485 sertissage de fil - paire torsadée
Réglage	Pas 3,81 mm
Raccordement électrique	Bornier débrochable à vis
Interface physique	Insertion 90° - 2,5 mm ² câble
Alimentation	Via pinthe EVD/EVC
Produits compatibles	Performance du contrôleur logique M172 Performance du contrôleur logique M171
Poids du produit	0,077 kg

Environnement

Certifications du produit	EAC[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]cURus
Marquage	CE
Degré de protection (IP)	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...55 °C
Température ambiante de stockage	-20...85 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Oui
Emballage avec carton recyclé	Oui
Règlementation REACH	 Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	 Oui
Règlement RoHS chinois	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Reprise	No