

FLEXIBLES ET ACCESSOIRES POUR MACHINE A LAVER

Flexibles d'alimentation et d'évacuation pour machine à laver avec longueurs et raccordements différents.
Raccord jonction en Y et prise d'eau caoutchouc.



Dimensions : Longueur 600 à 2500 mm
Raccordement : Mâle, Femelle ou embouts
Température Mini : 0°C
Température Maxi : +25°C pour flexibles d'alimentation
Pression Maxi : 20 Bars pour flexibles d'alimentation
Caractéristiques : Pour machine à laver

Matière : Plastique / Caoutchouc

FLEXIBLES ET ACCESSOIRES POUR MACHINE A LAVER

CARACTERISTIQUES :

- Pour machines à laver
- Tuyau caoutchouc diamètre intérieur 10 mm avec embouts plastique pour flexibles d'alimentation

UTILISATION :

- Température mini admissible Ts : 0°C
- Température maxi admissible Ts : + 25°C pour flexibles d'alimentation **Ref. 1371, 1373**
+ 60°C pour flexibles d'évacuation **Ref. 1372, 1374 et 1375**
+ 90°C pour raccord **Ref. 1376**
- Pression maxi admissible Ps : 20 bars pour flexibles d'alimentation **Ref.1371 et 1373**
1 bar pour flexibles d'évacuation **Ref. 1372, 1374 et 1375**

GAMME :

REF. 1371 :



- Flexible d'alimentation sortie coudée Femelle / Femelle 3/4" BSP longueur 1500 mm **Ref.1371001**
- Flexible d'alimentation sortie coudée Femelle / Femelle 3/4" BSP longueur 2000 mm **Ref.1371002**
- Flexible d'alimentation sortie coudée Femelle / Femelle 3/4" BSP longueur 2500 mm **Ref.1371003**
- Flexible d'alimentation sortie droite Femelle / Mâle 3/4" BSP longueur 2000 mm **Ref.1371004**

REF. 1372 :



- Flexible d'évacuation diamètre 19x24 mm avec crosse amovible longueur 1500 mm **Ref.1372001**
- Flexible d'évacuation diamètre 19x24 mm avec crosse amovible longueur 2000 mm **Ref.1372002**
- Flexible d'évacuation diamètre 19x24 mm avec crosse amovible longueur 2500 mm **Ref.1372003**

REF. 1373 :



- Flexible d'alimentation sortie droite Femelle / Femelle 3/4" BSP longueur 1500 mm **Ref.1373001**
- Flexible d'alimentation sortie droite Femelle / Femelle 3/4" BSP longueur 2000 mm **Ref.1373002**
- Flexible d'alimentation sortie droite Femelle / Femelle 3/4" BSP longueur 2500 mm **Ref.1373003**

FLEXIBLES ET ACCESSOIRES POUR MACHINE A LAVER

GAMME :

REF. 1374 :



- Flexible d'évacuation sortie coudée extensible diamètre 19x28 mm, longueur 600 à 2000 mm **Ref.1374001**

REF. 1375 :



- Flexible d'évacuation sortie droite extensible diamètre 19x28 mm, longueur 600 à 2000 mm **Ref.1375001**

REF. 1376 :



- Raccord jonction en Y centre femelle 3/4" BSP avec 2 sorties mâle 3/4" BSP en ABS blanc **Ref.1376001**

REF. 1377 :



- Prise d'eau en caoutchouc pour bec de robinet, sortie mâle 3/4" BSP **Ref.1377001**

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.