

Boîte de jonction unipolaire

avec manchon à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les jonctions Hybrid CHMSV conviennent pour tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchon à visser.



Description du produit

| Nom de l'article | CHMSV 36kV 95-240 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article | 258145 |
| Notes | Pour les câbles présentant une Um = 7,2 kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre |
| | minimal sur isolant. |
| | Boîtes de jonction pour sections supérieures sur demande. |

| Caractéristic | 2011 |
|---------------|------|
| Caracteristic | lues |

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente


| Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium | | |
|-----------------------------------------------------|--|--|
| Pour tous câbles à écran en fils ou ruban de cuivre | | |
| Large plage de sections | | |
| Montage rapide, simple et sûr | | |
| Mise en service immédiate | | |
| Multi-sections grâce aux manchons à visser intégrés | | |

| Application |
|-------------------------|
| Intérieur |
| Extérieur |
| Milieu souterrain |
| Eau |
| Conduits d'installation |
| Conduits |

Fiche Technique Electrical Products 01/2025



Données techniques



| Nom de l'article | CHMSV 36kV 95-240 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 258145 |
| Niveau de tension | U0/U (Um) 18/30 (36) kV - |
| | 19/33 (36) kV |
| Norme | CENELEC HD 629.1 |
| Longueur L | 600 mm |
| Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice | 24.2 mm |
| extérieure min | |
| Section nominale 36 kV min | 95 mm² |
| Section nominale 36 kV max | 240 mm² |

Fiche Technique Electrical Products 01/2025



Données logistiques

| Nom de l'article | CHMSV 36kV 95-240 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article | 258145 |
| Volume de livraison | Gaines isolantes thermorétractables à paroi épaisse |
| | Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif |
| | thermofusible |
| | Eléments répartiteurs de champ en silicone |
| | Tresse tubulaire de cuivre |
| | Ressorts de contact |
| | Manchon à visser innovants gaines semi-conductrices intégrées |
| | Ruban de remplissage bleu |
| | Matériel de montage |
| | Instructions de montage |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Numéro de tarif douanier | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311139807 |

Données d'emballage

| Type d'emballage | Carton | Pal. UU |
|---------------------|--------|---------|
| Quantité de contenu | 1 | 25 |
| Unité de mesure | Pièce | Pièce |
| Longueur (mm) | 728 | 1200 |
| Largeur (mm) | 240 | 800 |
| Hauteur (mm) | 190 | 1130 |
| Poids net (kg) | 2.168 | 54.2 |
| Poids brut (kg) | 2.168 | 72.4 |

Fiche Technique Electrical Products 01/2025