



## 1092/300

### Kit émetteur récepteur vidéo BALUN 1paire CAT5

#### 0 Kit émetteur récepteur vidéo BALUN 1 paire CAT5

- . Kit de transmission Balun passif sans amplification de signal, avec report alimentation 12 volts. Connexion par serre-fil.
- . Permet de connecter tout modèle de caméra à un moniteur BNC ou une entrée vidéo.
- . Ne nécessite pas d'alimentation.
- . Entrée : BNC mâle. Sortie : Bornier.
- . Dimensions (LxHxP) : 30 x 15 x 14 mm

### Caractéristiques Techniques

- Entrée / sortie vidéo : BNC mâle
- Entrée / sortie câble UTP : Bornier
- Type de câble conseillé : 24 AWG UTP CAT5 ou supérieur
- Impédance 100  $\Omega$   $\pm$  20%, résistance DC loop 18  $\Omega$ /100 m
- Impédance BNC : 75  $\Omega$
- Impédance UTP : 100  $\Omega$
- Protection contre les surtensions : Oui
- Température de fonctionnement : -10÷45°C
- Température de stockage : -30÷60°C
- Humidité : 0÷95%
- Dimensions (L x H x P) : 30 x 15 x 14 mm
- Poids (chaque) : 30 gr

### Caractéristiques

**Poids** : 0,255kg