

**1099/551A****Remplace la réf. 1099/551****Caméra dôme IP H.265 5M à objectif motorisé 2.7-13.5mm (Autofocus), série ECO**

Focale : 2.7-13.5mm AUTOFOCUS
 Capteur 1 / 2.7" Progressive Scan CMOS
 Compression vidéo H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264/ MJPG
 Résolution : 1-20ips/5MP et
 1-25ips/4MP/3MP/1080P/960P/720P/VGA/QVGA
 Sensibilité : 0.05 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux en IR
 Distance IR : 30 m
 ONVIF (Profil S/G/T)
 1 Entrée audio
 1 sortie audio

Compatibilités :

- Boîte de jonction associée : 3000/102
- Affichage optimisé et recommandé avec les enregistreurs : 1098/326P, 1098/328P et 1097/576

Caractéristiques

Poids : 1,08 Kg

Indice de protection (IP) : 66

Résolution : 5 MP - 2592(H)x1944(V)

Focale : 2.7-13.5 mm (DF motorisée)

Angle : Horizontal : 101 ~ 31°, Vertical : 71 ~ 23°, Diagonal : 138 ~ 38°

Capteur : 1/2.7" Progressif CMOS

Compression vidéo : H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPG
(Substream uniquement)

Distance IR (m) : Environ 45 mètres

Sensibilité : Couleur 0,05 lux à F1.2 (AGC ON) - B/W 0 lux à IR ON

WDR : D-WDR

Alimentation : 12 VAC +/- 10%, PoE (802.3af)

Consommation max (W) : 2.3W (D) / 6.5W (N)

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Conditions de fonctionnement : -30°C ~ +60°C / Humidité 95% ou inférieur (sans condensation)

Dimensions (LxHxP ou ØxH) : Ø136 x 140 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING