



BEQLE01

Contrôle d'accès sans fil autonome

1 badge pour ouvrir porte commune et porte palière grâce à la gestion centralisée via VISIOSOFTWEB

Caractéristiques techniques

Poignée réversible

- Numéro d'identification unique
- Béquille avec Profil Européen- *Réutilisation du canon mécanique installé si existant*
- Capacité : 90 000 manoeuvres sur 2 ans
- Alimentation : pile lithium 3,6V format AA (fournie)
- Vis de fixation TFH (Tête Fraisée Hexagonale) (fournie) permet d'équiper une porte jusqu'à 55 mm d'épaisseur

Fonctionnalités

- Configuration par VISIOSOFTWEB
- Gestion de profils horaires pour accès commun
- Temporisation paramétrable pour porte commune équipée de serrure mécatronique
- Modification de droits d'accès
- Ajout, modification et suppression des badges via Visiosoftweb
- Sortie libre sans badgeage
- Anti-copie activable (par défaut)
- Réveil de la serrure par: infra-rouge et/ou Low Power Card Detection
- Compatibles sur les sites équipés des technologies BIBUS, 2Voice et Tel2Voice
- Compatibles avec des sites connectés
- Secours pile micro USB (câble non fourni)
- Interface de communication simplifiée: LED, buzzer, moteur
- Mise à jour version firmware par terminal de programmation via Réf. CLAI/PROX

Normes

- Conforme aux directives RED 2014/53/UE
- ROHS 2011/65/EU
- CE

Caractéristiques

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Béquille VIKY avec profil européen

Finition : Inox

Dimension carré : 7 mm²

Longueur Carré : 100 mm (épaisseur de porte mini: 35 mm, maxi: 46 mm)

Entraxe : 70 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING