



CV2

Mode Lecture/Ecriture - Gestion sous VisiosoftWeb

CV2 - Centrale 2 portes

Caractéristiques :

- 5000 clés MEMOPROX et/ou télécommande MEMOBIP4B et MEMOBIP4B433.
 - Capacité de 200 services VIGIK dont services programmés : opérateurs postaux / ERDF-GRDF / France Télécom / urgences / sécurité.
 - Afficheur LCD et touches de programmation.
 - Lecteur de cartes «Service VIGIK» en façade.
 - Mémoire de sauvegarde insérée sur la centrale (permet de récupérer le contenu d'une centrale endommagée pour le transférer dans une centrale de remplacement).
 - Gestion de 30 000 événements (résidents/VIGIK/BP et portier numérique).
 - Fonction anti-passback 3 modes.
 - Accès libre sur horaires sur porte.
 - Câblage 2 fils (100 mètres) vers le lecteur.
 - Alimentation centrale : 12/24Vcc 1A.
 - Borniers débrochables.
 - Fixation sur rail DIN 10 modules ou par vis.
- Permet de gérer 2 lecteurs et/ou 2 plaques de rue OPEN série DB.
En cas de coupure de liaison entre la centrale et les plaques de rue la fonction Portier continue de fonctionner.

- Alimentation centrale : 12/24Vcc
- Alimentations conseillées
Contrôle d'accès uniquement : réf. 8500/2
Contrôle d'accès + interphonie : réf. 12012400

Caractéristiques Techniques

Alimentation requise : 12/24 Vcc, 1 A.
Gamme de température : - 20 ° C à + 70 ° C.
Normes CE : conforme.
Dimensions : (L x H x P) : 174 x 90 x 54 mm.
Boîtier en ABS gris.
Montage sur Rail DIN 10 modules ou sur bâti avec 2 vis.

Fonctionnalités

Contrôle d'accès 2 portes,
VIGIK + badges résidents.
Annulation du badge précédent par présentation devant le lecteur d'un nouveau badge.

Accessoires

Encodeur de clés, réf. : PROG232 ou PROGUSB.
Clé de proximité MIFARE 13.56 MHz réf. MEMOPROX (existe de différentes couleurs).
Télécommande bi-technologie MEMOBIP4B et MEMOBIP4B433 (Proximité + HF).

Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open - Lecture ecriture

Caractéristiques

Poids : 0,6kg
