



D83/IG/PVDD

**Antivandale inox 316L et conforme loi accessibilité.
Revêtement PVD**

Plaque vidéo à défilement grand afficheur finition inox couleur dorée. Lecteur badge Vigik T25. La platine est compatible avec la gamme 2 Voice avec option appel GSM Tel2Voice. Elle bénéficie d'un revêtement résistant utilisant le procédé de dépôt de matière à très haute température (le PVD - Physical Vapor Deposition) sur de l'inox 316L.

Plaque d'appel à défilement des noms 2 Voice compatible option appel sur smartphone Tel2Voice.

Fermeture par vis antivandale sans fente, ni trou.

Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.

Afficheur haute luminosité 4" TFT.

Capacité 1000 noms, 1000 logements.

Compatible avec les centrales CV1083, CV2083, CV4083 et version IP.

Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.

Recherche par nom ou par la 1ère lettre.

Pictogrammes et synthèse vocale d'information.

Innovation : Gestion indépendante des noms du groupe "Profession libérale" sur profil horaire

Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.

Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.

5000 codes d'accès ou badges résidents.

8 codes d'accès en mode autonome.

Deux modes de gestion possibles :

A distance par Visiosoftweb :

- En lecture/écriture avec centrale type : CVx083.

- En connecté avec centrale type : IPCVx083.

- Sur place directement sur la platine ou avec l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

Accessoires

- Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R.
- Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.

Caractéristiques

Couleur: DORÉ

Lecteur Vigik: A prévoir

Façade : inox 316L brossé

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Façade : épaisseur 2.5mm

Indice de protection : IP54 / IK08

Dimensions Façade (HxL) : 430 x 150 mm

Dimensions Encastrement (HxLxP) : 410 x 135 x 60 mm

Température de fonctionnement : -20°C à +55°C

IF YOU LOVE YOUR BUILDING