



D83/IGLP/DB

Antivandale inox 316L et conforme loi accessibilité

Plaque système 2 Voice vidéo à lecteur plat Vigik. Les platines DB ont des dimensions spéciales leur permettant de remplacer certaines platines BIBUS sans modifier les dimensions d'encastrement.

La platine à défilement des noms D83/IGLP/DB est une platine D83/I 2VOICE aux dimensions spéciales permettant sa mise en place sur le carter de certaines platines Bibus.

Platine à haute résistance avec fermeture à vis antivandale sans fente ni trou.

Plaque d'appel à défilement des noms 2Voice avec option appel smartphone Tel2Voice.
 Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.
 Afficheur haute luminosité 4" TFT.
 Capacité 1000 noms, 1000 logements.
 Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.
 Recherche par nom ou par la 1ère lettre, pictogrammes et synthèse vocale d'information.
 Innovation : Gestion indépendante des noms du groupe "Profession libérale" sur profil horaire
 Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.
 Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.
 5000 codes d'accès ou badges résidents.
 8 codes d'accès en mode autonome.

Deux modes de gestion possibles :

A distance par Visiosoftweb :
 - En lecture/écriture avec centrale type : CVx083.
 - En connecté avec centrale type : IPCVx083.

- Sur place directement sur la platine ou avec l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

Accessoires

Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R.
 Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.
 Vis et embout compatible : réf. M5/25 + 9904/1.
 Réf. visière VI/36
 Réf. boîtier saillie BVI/36

Caractéristiques

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Plaque vidéo à défilement grand aff. DB lecteur plat

Type de pose : Encastrée

Lecteur Vigik : plat fourni

Indice de protection : IP54 / IK08

Façade : inox 316L brossé

Épaisseur : 2,5 mm

Dimensions Façade (H x L) : 500 x 190 mm

Dimensions Encastrement (HxLxP) : 480 x 170 x 60 mm

Température de fonctionnement : -20°C à +55°C

Boitier d'encastrement : non fourni

IF YOU LOVE YOUR BUILDING