



## D83/ZG

**Antivandale, haute résistance. Conforme loi accessibilité**

**Plaque système 2 Voice vidéo à défilement grand afficheur zamac gris. Lecteur badge Vigik T25**

La platine offre un élégance et un robustesse grâce à sa conception en zamac massif thermopeint. Fermeture par vis antivandale.

Plaque d'appel à défilement des noms 2Voice avec option appel smartphone Tel2Voice.

Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.

Afficheur haute luminosité 4" TFT.

Capacité 1000 noms, 1000 logements.

Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.

Recherche par nom ou par la 1ère lettre, pictogrammes et synthèse vocale d'information.

Innovation : Gestion indépendante des noms du groupe "Profession libérale" sur profil horaire

Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.

Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.

5000 codes d'accès ou badges résidents.

**Deux modes de gestion possibles :**

A distance par Visiosoftweb

- En lecture/écriture avec centrale type : CVx083.
- En connecté avec centrale type : IPCVx083.
- Sur place directement sur la platine ou avec l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

## Accessoires

Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R.

Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.

Vis compatible : réf. 2V500524.

- Réf. visière V83/G
- Réf. boîtier saillie BV83/G
- Boîtier d'encastrement métallique : Réf. BE83/M

## Caractéristiques

**Couleur:** Gris

**Finition:** Zamac

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

## Plaque vidéo à défilement zamac gris grand aff. T25

**Type de pose:** Encastrée

**Lecteur Vigik:** A prévoir

**Dimensions Façade (H x L) :** 430 x 150 mm

**Dimensions Encastrement (HxLxP) :** 410 x 135 x 60 mm

**Indice de protection :** IP54 / IK08

**Température de fonctionnement :** -20°C à +55°C

IF YOU LOVE YOUR BUILDING