



## DATEG/IC5

### Autonome

#### Plaque téléphonique inox à défilement

- Fonctionne avec tous les téléphones y compris GSM.
- Nécessite une ligne téléphonique analogique ou une entrée PS d'un PABX.
- Plaque de rue avec messages d'utilisation, visuels sur l'afficheur et sonores par synthèse vocale.
- Afficheur bleu 8 lignes de caractères, clavier lumineux d'appel direct 12 touches avec repère sur la touche 5 et braille, touches de défilement et d'appel lumineuses, micro-HP intégré, percée pour lecteur de badges au format T25.
- Façade en inox brossé épaisseur 2,5 mm.
- Fixation sur carter métallique par vis antivandales M5/25. Outil à prévoir.
- Capacité 1000 noms / 1000 numéros de téléphone, 1000 codes d'ouverture et 1000 badges résidant.
- 3 relais de commande + 1 relais d'asservissement vidéo ou autre application.
- Programmation par PC. Le PC doit être équipé d'un modem RTC.
- Logiciel fourni.
- Dimensions (HxLxP) : façade 380 x 190 x 5 mm / encastrément 360 X 170 X 60 mm.

### Pièces Détachées

- Vis antivandale : réf. M5/25.
- Outil pour vis : réf. 9904/1.

### Accessoires

- Canon T25 PTT : réf. T25CH.
- Microcentrale Vigik : réf. VIT25M.

### Patrimoine

Tertiaire

IF YOU LOVE YOUR BUILDING