



KGPRS4P083

Remplacé par KGPRSV44P083

Kit GPRS + centrale IPCV4083 + 4 T25VK2 + alimentations

Kit prêt à poser comprenant :

- 1 modem GPRS dans boîtier blanc avec 10 ans de communication (mises à jour illimitées) : réf.: 18971013
 - 1 centrale 4 portes IPCV4083 dans boîtier en ABS et bouton jaune
 - 1 alimentation pour modem AL12/5A
 - 1 alimentation pour centrale 8500/2
 - 4 têtes de lecture T25VK2
- Produits fabriqués en France

Caractéristiques Techniques

Centrale IPCV4083 :

- Nombre de clés max.: 5000
- Nombre de services VIGIK : 200
- Nombre de centrales max. en réseau : 4 par défaut, et jusqu'à 8 (via réf. EXT8IP)
- Gestion et programmation à distance sur le site Internet VisiosoftWeb (www.visiosoftweb.com)
- Gestion des événements : 30 000 événements (sur 30 jours maximum)
- Transfert des noms et accès sur platine sans ligne ADSL ou modem GPRS via mémoire marron (en mode centrale non connectée)**
- Compatible avec tête de lecture 2 fils T25VK2 en contrôle d'accès uniquement
- Distance entre centrale et tête de lecture : 100 mètres
- Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A

Modem GPRS 18971913 :

- Carte SIM pré-montée dans le modem est multi-opérateurs : Orange / SFR / Bouygues Telecom
- Réception optimale du signal France métropolitaine et DOM-TOM
- Sélection automatique du meilleur réseau disponible sur site
- Changement automatique du réseau si défaillance du réseau initial

Fonctionnalités

MODEM GPRS 18971013 (sous www.visiosoftweb.com)

- Mise à jour des noms des platines de rue
- Mise à jour de la politique de sécurité des badges de contrôle d'accès (annulation de badges, création/gestion de passes, etc.)
- Mise à jour des écrans de hall (1 écran de hall/modem GPRS)
- Remontées des alarmes techniques (porte forcée, perte de communication du matériel de contrôle d'accès ou alarmes de

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

maintenance

via interface 10 entrées analogiques (réf. : 16121010) ou 10 entrées TOR (réf. 16121011)

- Ouverture de porte à distance
- Consultation des événements des centrales de contrôle d'accès (événements mémorisés uniquement).
- Installation intérieure ou extérieure (IP67). Installation extérieure à privilégier.

Compatibilité

- Compatible Platines 2Voice
- Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
- Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS, et HBS
- Non compatible SARAH
- Possibilité de relier, par défaut, jusqu'à 4 modules (centrale/écran de hall/module d'alerte) par modem GPRS.
- Pour relier jusqu'à 8 modules, ajouter la réf. EXT8IP.

Accessoires

- Borniers débrochables

Technologies

Open - 2 Fils - IP

Caractéristiques

Dimensions Centrale : 70 x 70 x 20 mm

Modem GPRS : 91 x 155 x 34 mm
