

LEC/VGK2FS - Lecteur VIGIK/résidents antivandale pose en saillie



LEC/VGK2FS

Lecteur antivandale saillie pour centrales série CL, CV (sauf CV1S3), kits IP et SARAH

LEC/VGK2FS - Lecteur VIGIK/résidents antivandale pose en saillie

- Lecteur 2 fils pour centrales série CL et CV (sauf CV1S3)
 - Lecteur antivandale saillie étanche, fixation par vis antivandales non apparentes
 - Pose en saillie étanche, fixation par vis antivandale non apparente
 - Connexion directe sur la centrale
 - Diode bi-couleur rouge/verte en façade pour confirmer le passage d'un badge valide ou non.
 - Antivandale, anti-feu classé M2, agrément VIGIK n° PS-200501-01
 - Branchement centrale/lecteur jusqu'à 100 mètres en 2 fils
 - Fréquence : 13,56 MHz
 - VIGIK : accepte le badge VIGIK pour les prestataires publics et les prestataires privés (ascensoristes, entreprises de nettoyage, etc.)
- Accepte les clés de proximité MEMOPROX et la fonction proximité des télécommandes MEMOBIP4B, MEMOBIP4B433, MEMOBIP, MEMOBIP868, EP433 et EP868
- Dimensions façade (H x L x P) : 134 x 80 x 29 mm
 - Température : de -20° C / +60° C
 - Câblage centrale/lecteur jusqu'à 100 mètres en 2 fils

Lors de l'installation sur une porte d'un lecteur de badge seul (sans interphonie) et afin de respecter la conformité à la loi accessibilité, nous vous conseillons de mettre un buzzer référence 9854/52 sur le système de fermeture.

Caractéristiques Techniques

Alimentation requise : lecteur alimenté par la centrale
Branchement centrale/lecteur : 2 fils pour centrale technologie 2 fils (CV1S, CV2, CV4) de 0 à 100 mètres.
2 diodes rouge et verte en façade pour confirmer le passage d'un badge valide ou non.
Gamme de température : de - 20° C à +60° C.
Normes CE : conforme.
Dimensions : façade (H x L x E) : 134 x 80 x 33 mm

Fourni avec notice et joint d'étanchéité.

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

LEC/VGK2FS - Lecteur VIGIK/résidents antivandale pose en saillie

Technologies

Open - 2 Fils - Lecture ecriture - Satellite - IP - Lecture

Caractéristiques

Poids : 0,42kg

IF YOU LOVE YOUR BUILDING