



SHBS24MC01

Switch pour système HBS

Switch PoE 12 logements Wiserlink IP

Le Switch 24 ports permet de relier les différents éléments d'une installation HBS. Il possède 24 ports pour le raccordement des équipements HBS et Wiserlink IP plus 4 réservés à la mise en cascade soit un total de 28 ports.

- Alimente les équipements HBS (moniteurs, modules énergie, platines) grâce au PoE (Power Over Ethernet)
- Paramétrage usine interdisant l'accès au réseau de l'immeuble d'un équipement tiers
- Paramétrage d'usine permettant le fonctionnement avec Wiserlink IP
- Fonction diagnostic facilitant le dépannage des problèmes de câblage.

Installation

- Distance max de 90 m entre 2 Switch et entre un switch et un élément qui lui est raccordé
- Installation dans des coffrets permettant une fixation au format rack 19 pouces (kits d'installation rack 19 pouces fournis)
- Utilisation de câble RJ45 Cat5e ou 6

Caractéristiques Techniques

- Largeur 44 cm
- Profondeur 25 cm
- Hauteur 4.4 cm

Conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x