



## Downlight LED Ronde Extra-Plate

### Une lumière efficace

- ✓ 100% de rendement dès l'allumage
- ✓ Pas d'émission de chaleur
- ✓ Pas d'émission d'ultra-violets

### Un investissement durable

- ✓ Durée de vie de 50 000 heures
- ✓ Nombre illimité de cycles allumage/extinction

### Un rendu agréable

- ✓ Une lumière homogène (Blanc chaud, neutre, froid)
- ✓ Angle d'éclairage de 180°



## DOWNLIGHT RONDE LED SLIM

	DL- 3- R	DL-6-R	DL-9-R	DL-12-R	DL-15-R	DL-18-R	DL-24-R
<b>Couleur</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Puissance</b>	3w	6w	9w	12w	15w	18w	24w
<b>Voltage</b>	AC 90-265V	AC 90-265V	AC 90-265V	AC 90-265V	AC 90-265V	AC 90-265V	AC 90-265V
<b>Dimensions</b>	90 x 12 mm	120 x 12 mm	150 x 12 mm	170 x 12 mm	195 x 12 mm	225 x 12 mm	300 x 12 mm
<b>Dimension Découpe</b>	Ø 70	Ø 105	Ø 135	Ø 150	Ø 170	Ø 205	Ø 275
<b>Flux Lumineux</b>	300 Lumens	600 Lumens	900 Lumens	1200 Lumens	1500 Lumens	1800 Lumens	2400 Lumens
<b>Angle d'éclairage</b>	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°
<b>IP</b>	54	54	54	54	54	54	54
<b>RA</b>	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85
<b>Temp couleur (k°)</b>	3000 / 4000 / 6000	3000 / 4000 / 6000	3000 / 4000 / 6000	3000 / 4000 / 6000	3000 / 4000 / 6000	3000 / 4000 / 6000	3000 / 4000 / 6000
<b>Power Factor</b>	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95
<b>Temp Fonctionnement</b>	-35°C / +60°C	-35°C / +60°C	-35°C / +60°C	-35°C / +60°C	-35°C / +60°C	-35°C / +60°C	-35°C / +60°C
<b>IK</b>	07	07	07	07	07	07	07
<b>Durée de vie</b>	50 000 H	50 000 H	50 000 H	50 000 H	50 000 H	50 000 H	50 000 H
<b>UGR</b>	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19
<b>Classe</b>	II	II	II	II	II	II	II

