

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - interrupteur 16A 2M blanc polaire - 1330 E 6A - 50/42 Hz - 4U

MGU3.261.18

! Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 décembre 2023

! Fin de service imminente: 31 décembre 2024

! Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial : Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme de produit	Unica
Design	Unica (esthétique standard)
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme
Type de technologie	Électromécanique
Type d'interrupteur	Unipolaire 1 voie
Nombre de touches	1
Application	Éclairage
Nuance de la couleur	Blanc

Complémentaires

Courant assigné d'emploi	16 AX
Tension assignée de service (Us)	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Durée de vie électrique	5000 cycle
Résistance d'isolement	> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 I _n et 1,1 U _n , cos phi = 0,3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Enjolveur
Nombre de modules	2 modules
Raccordement	Bornes à vis
Section de câble	0...4 mm ² rigide câble 0...4 mm ² souple câble
Matière	Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
Mode de fixation	Clipsable

Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	33 mm
Profondeur d'encastrement	21 mm
Poids du produit	0,0226 kg
Température de l'air ambiant en fonctionnement	25...35 °C
Température ambiante de stockage	0...50 °C
Normes	EN 60669-1 EMC directive LV directive

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK01
Caractéristique d'environnement	Savon liquide Décolorant Acétone Pétrole Huile Résistant aux UV Alcool Liquide de nettoyage pour vitres

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,3 cm
Largeur de l'emballage 1	6,6 cm
Longueur de l'emballage 1	6,7 cm
Poids de l'emballage 1	24,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	4,4 cm
Largeur de l'emballage 2	13,6 cm
Longueur de l'emballage 2	33,5 cm
Poids de l'emballage 2	318,0 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	1,727 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)