


## VSH Tectite Classic bouchon de fermeture F 18

Le VSH Tectite Classic T61 est un bouchon avec une extrémité femelle instantanée. En utilisant VSH Tectite, vous utilisez un raccord instantané avec une technologie unique mondialement reconnue. VSH Tectite fournit une tuyauterie adaptée aux applications domestiques et commerciales légères.

- démontable
- aucun source de chaleur requise
- isolation rapide
- fourni avec toutes les homologations applicables



**4751989**

Type T61

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Laiton	Diamètre extérieur connexion 1	18 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	1,4 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Système orienté	×	Longueur connexion 1	26 Millimetre
Diamètre intérieur connexion 1	DN 15	Longueur utile connexion 1	2 Millimetre
Raccordement 1	À enficher	Température médium minimum (en continu)	-24 degré Celsius
Matériau d'étanchéité	EPDM	Température médium maximum (continue)	95 degré Celsius
Main colour fitting avec emballage	Laiton	Medium temperature (continuous)	-24 95 degré Celsius
Avec vidange	×		
Avec dégazeur	×		
Certifié KIWA	✓		
QA Gastec	×		
Limité	×		
With connection indicator	×		
Etiquette FM	×		
Etiquette VdS	×		
Etiquette UL	×		
Etiquette ULC	×		
Etiquette LPCB	×		
DIN-CERTCO certificate	×		
VdS quality mark	×		
With approval for TÜV	×		
DVGW quality mark for gas	×		
DVGW quality mark for water	✓		
KIWA certified	✓		
Gastec QA mark	×		
KOMO certified	×		

Gastec QA - AR 214 (H2)           ×  
Type approval according to       ×  
BBR/EKS