

## QOD L WT

---

QOD L | Appliques murales ou luminaires plafond LED intérieurs



- Éclairage d'accentuation
- Éclairage décoratif domestique
- Luminaire à encastrer à économie d'énergie pour meubles
- Large gamme d'applications
- Murs et panneaux
- Couloirs

### Avantages produits

---

- Économie d'énergie grâce à la technologie LED
- Haute brillance grâce à la technologie LED
- Design élégant
- Installation rapide et simple (Plug & Light)

### Caractéristiques produit

---

- Extra-plat
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Type de montage : bande adhésive ou vis



## Fiche technique

---

### Données électriques

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Puissance nominale     | 28.00 W              |
| Fréquence du réseau    | 50 Hz                |
| Mode de fonctionnement | Ballast électronique |

### Données photométriques

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temp. de couleur          | 3050 K |
| Angle de rayonnement en ° | 86 °   |
| Flux lumineux             | 900 lm |

### Dimensions & poids

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 220.0 mm |
| Largeur  | 220.0 mm |
| Hauteur  | 11.0 mm  |

### Couleurs & matériaux

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Matériau de corps      | Plastique          |
| Couleur du produit     | Blanc              |
| Matériau de fermeture  | Polycarbonate (PC) |
| Matériau du réflecteur | Polycarbonate (PC) |

### Température

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Plage de température ambiante | ...+25 °C |
|-------------------------------|-----------|

### Donnée produit supplémentaire

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Quantité de points lumineux | 1   |
| Équipement                  | LED |

**Donnée produit supplémentaire**

|               |     |
|---------------|-----|
| Lampe incluse | Oui |
| Nouveau       | NEW |

**Capabilities**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Type d'installation           | Clip       |
| Gradable                      | Non        |
| Gestion de couleur (RGB)      | Non        |
| Avec commutateur Marche/Arrêt | Non        |
| Type de connexion             | Adaptateur |

**Certificats & Normes**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Normes                   | CE                                      |
| Classe de protection     | insulation class II (safety insulation) |
| Type de protection       | IP20                                    |
| Protection contre le feu | F, MM                                   |

**Classements spécifiques à chaque pays**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Order reference | 41031 |
|-----------------|-------|

**Données logistiques**

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (hauteur x largeur x longueur) | Poids brut | Volume                |
|---------------|----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4008321974952 | Etui carton fermé<br>1           | 282 mm x 49 mm x<br>282 mm                | 1062.00 g  | 3.90 dm <sup>3</sup>  |
| 4008321974969 | Carton de<br>regroupement<br>4   | 358 mm x 242 mm x<br>366 mm               | 4992.38 g  | 31.71 dm <sup>3</sup> |



*Illustration d'emballage*

## Avertissement

---

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.