

## Platine vidéo encastrée, synthèse vocale, pictos & boucle magnétique

Réf : ISDVFALBM

Code : 200530

EAN : 3700596304519

### Caractéristiques techniques

- Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007
- Ultra robuste et IP 43, résistante au vandalisme
- Façade en inox massif, 2 mm d'épaisseur
- Fixation encastrée avec une boîte d'encastrement (fournie)
- Caméra grand angle 170°, avec éclairage nocturne, éclairage du porte étiquette par LED
- Voyants (LED) d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (jaune), en communication (jaune), porte ouverte (vert)
- Pictogrammes pour chaque étape de fonctionnement (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte). **Aucun voyant rouge**
- S'installe avec les centrales du système IS
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Touche d'appel une direction
- Micro/HP alimenté par la centrale du système
- Paramétrage et mise en service par logiciel PC



### Dimensions

- Hauteur : 514,00 mm
- Largeur : 150,00 mm
- Épaisseur : 2,00 mm

## *Platine vidéo encastrée, synthèse vocale, pictos & boucle magnétique*

Réf : ISDVFALBM

Code : 200530

EAN : 3700596304519

### *Encastrement*

- Hauteur : 484,00 mm
- Largeur : 120,00 mm
- Profondeur : 52,00 mm

### *Remarque*

Prévoir alimentation 12 VDC ou 24 VDC pour alimenter la boucle magnétique.