

# APC09

## CLIM MOBILE SIMPLE 2.6KW



Climatiseur mobile simple 2.6 KW



Climatiseur mobile simple 2.6 KW en vue de face

### Argumentaire référence

- Application : surfaces de 29 à 36 m<sup>2</sup>
- Description :
  - climatiseur mobile 3 vitesses avec design Premium qui assure un rafraîchissement rapide,
  - mode nuit, Auto Cool, Smart Mode et Rapid Cool sont contrôlables avec la télécommande,
  - indicateur de trop plein d'eau est disponible,
  - déplacement facilité grâce à ses 4 roulettes et une poignée de transport.

### Données générales

Références	Charge de fluide (g)	Charge initiale dans l'unité extérieure (g)	Plage de fonctionnement de température extérieure mode froid (°C)	Taille	Type de fluide
APC09	260	160	+17-35	2,6 KW	R290

### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Poids net unité intérieure (kg)
APC09	690	430	325	25,5

### Données aérauliques

Références	Plage de débit d'air (m <sup>3</sup> /h)
APC09	290/350

### Données acoustiques

Références	Pression acoustique (à 1 m du faux-plafond) (dB(A))	Pression acoustique (à 1 m du placard) (dB(A))
APC09	49	52

### Données thermiques

Références	EER (+35°C/+27°C)	Puissance frigorifique restituée (+35°C/+27°C) (kW)
APC09	2,61	2,6

### Données électriques

Références	Fréquence (Hz)	Puissance de veille (Psb) (W)	Section d'alimentation électrique unité extérieure (nb x mm <sup>2</sup> )	Tension (V)
APC09	50	1	3G1,0	230

### Données réglementaires

Références	Classe énergétique ErP (Rafraîchissement)
APC09	A