

ARIC

26 rue du Goulet
93300 AUBERVILLIERS

Editeur (trice) Aumarechal Jean Michel
Téléphone
Fax
Email jm.aumarechal@aric-sa.fr

ARIC 51785 PL35 325x1250 3CCT UGR19 / Table UGR

Luminaire: ARIC 51785 PL35 325x1250 3CCT UGR19

Lampes: 1 x LED

Evaluation éblouissement selon UGR											
ρ Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Murs	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Sol	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Taille pièce X Y		Visée perpendiculaire vers axe des lampes					Visée longitudinale vers axe des lampes				
2H	2H	15.8	17.0	16.2	17.2	17.5	15.8	17.0	16.2	17.2	17.5
	3H	16.8	17.8	17.2	18.1	18.4	16.8	17.8	17.2	18.1	18.4
	4H	17.3	18.3	17.7	18.6	18.9	17.3	18.3	17.7	18.6	18.9
	6H	17.8	18.7	18.2	19.0	19.4	17.8	18.7	18.2	19.0	19.4
	8H	18.1	18.9	18.5	19.3	19.6	18.1	18.9	18.5	19.3	19.6
	12H	18.3	19.1	18.7	19.5	19.8	18.3	19.1	18.7	19.5	19.8
4H	2H	16.2	17.2	16.6	17.5	17.8	16.2	17.2	16.6	17.5	17.8
	3H	17.4	18.2	17.8	18.6	19.0	17.4	18.2	17.8	18.6	19.0
	4H	18.1	18.8	18.5	19.2	19.6	18.1	18.8	18.5	19.2	19.6
	6H	18.8	19.4	19.2	19.8	20.3	18.8	19.4	19.2	19.8	20.3
	8H	19.1	19.7	19.6	20.1	20.6	19.1	19.7	19.6	20.1	20.6
	12H	19.4	19.9	19.9	20.4	20.9	19.4	19.9	19.9	20.4	20.9
8H	4H	18.4	18.9	18.8	19.4	19.8	18.4	18.9	18.8	19.4	19.8
	6H	19.3	19.7	19.8	20.2	20.7	19.3	19.7	19.8	20.2	20.7
	8H	19.7	20.1	20.2	20.6	21.1	19.7	20.1	20.2	20.6	21.1
	12H	20.2	20.5	20.7	21.0	21.5	20.2	20.5	20.7	21.0	21.5
12H	4H	18.4	18.9	18.9	19.4	19.8	18.4	18.9	18.9	19.4	19.8
	6H	19.4	19.8	19.9	20.3	20.8	19.4	19.8	19.9	20.3	20.8
	8H	19.9	20.2	20.4	20.7	21.3	19.9	20.2	20.4	20.7	21.3
Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires											
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3				
S = 1.5H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6				
S = 2.0H		+0.9 / -1.0					+0.9 / -1.0				
Tableau standard		BK05					BK05				
Nombre à ajouter pour la correction		2.1					2.1				
Indice d'éblouissement en fonction du 4400lm Flux lumineux total											

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.