


PRESSE-ETOUPE POUR CABLES GROSSE SECTION LAITON NICKELE

FONCTION :	Etanchéité sur gaine extérieure pour câbles non armés.
LES + PRODUIT :	Livré avec une bague operculée. Ecrou fourni.
MATIERE :	Corps et Chapeau Laiton nickelé. Garniture Chloroprène Joint torique NBR
INDICE DE PROTECTION :	IP 68 / 5 bars, 30 min
TENUE EN TEMPERATURE :	- 20°C / + 100° C (-40°C / + 150°C intermittent)
NORMALISATION :	Conforme NF EN 60423 (ISO)
AGREMENTS :	CE ROHS



Filetage	Réf BLM écrou fourni	Ø câble		Dimensions				
		Mini	Max	TL	SW chap	SW corps	D	H
ISO 63	108 63 4	44	52	15,0	70	70	75	42,0
ISO 72	108 72 4	56	62	16,0	77	77	86	43,0
ISO 75	108 75 4	56	64	16,0	77	77	86	43,0
ISO 80	108 80 4	60	67	18,0	90	90	100	50,5
ISO 90	108 90 4	68	77	22,0	95	100	111	54,0
ISO 110	108 10 4	60	82	25,0	120	125	134	74,2

Cotes en mm