

POINT DE CENTRE MULTIMAT NO AIR EASYFIX

FONCTION :	Boîtes d'encastrement multimatériaux équipés de griffes métalliques assurant un excellent maintien dans tout type de matériaux pleins (béton cellulaire, carreau de plâtre) et creux (briques, parpaings) ou en cloison sèche (plaque de plâtre).	
LES + PRODUITS :	Câblage aisé de la Terre Volume optimisé à l'intérieur du boîtier. Fixation du couvercle rapide et sans effort. Piton isolé et solidaire du couvercle. Finition parfaite (caches de protection solidaires du couvercle) Montage rapide et facile : Boîtier livré avec les vis d'appareillage devissée (5mm) ; Fixation du couvercle par une simple rotation, pour faciliter le vissage à une seule main. Câblage aisé de la terre.	
MATIERE :	Corps : Polypropylène	Membranes : SEBS
TENUE AU FEU :	Tenue au fil incandescent à 850°C	
INSTALLATION :	Montage dans des parois de 10 à 23 mm avec Ø de perçage 67	
COULEUR :	Corps : Gris Couvercle : Blanc	Membranes : Bleu
NORMALISATION :	Conforme à la norme EN 60670-1:2005 Dédiée RE2020	



Fixation du couvercle par une simple rotation, pour faciliter le vissage à une seule main

Code	Désignation	Poids / Unitaire en kg	Conditionnement Carton	Cond. Palette
670 51 0	Pt Ctre EASYFIX No Air DCL D.67 prof.50	0,030	50	1 600
670 52 7	Pt Ctre EASYFIX No Air DCL D.67 prof.50 + FD E27	0,060	50	1 200
679 52 7	Pt Ctre EASYFIX No Air DCL D.67 p.50+FD E27+Griper	0,087	50	800
670 53 7	Palbox 1000 x 670527	0,060	-	1 000
679 537	Palbox 1000 x 679527	0,087	-	1 000

Cotes en mm

△ Supporte 10kg sans reprise arrière / 25kg avec reprise arrière
Accrochage pour luminaires uniquement