

**UTILISATION :**

- **Lampe de sécurité pour utilisation fixe ou nomade dans les postes électriques.**
- **2 modes de fonctionnement : BAES ou BAPI (configuration usine)**
- **Sa poignée articulable permet de diriger l'éclairage dans toutes les directions quand elle est utilisée au sol ou sur un support horizontal.**
- **Avec sa sangle livrée en standard elle peut également être utilisée portée autour du cou lors d'interventions.**

CARACTERISTIQUES :

- **2 modes de fonctionnement : BAPI (configuration usine) ou BAES (mode de déclenchement automatique sur coupure secteur)**
- **Eclairage de sécurité 1 LED 1W blanche**
- **Autonomie 1 H à 3 H selon position de l'interrupteur**
 - 45 lm / 3 H : 1^{er} appui
 - 100 lm / 1 H : 2^e appui
- **Alimentation secteur 230V ~ -10% +6% 50/60HZ**
- **Présence secteur signalée par 1 LED verte**

- **Conforme à la norme BAPI NFC 71810**
- **Batterie Ni Cd 1 batterie 2.4V 1.5Ah**
- **Température d'utilisation 0° C à +40° C**
- **Dimensions [h x l x p] 240 x 138 x 60 mm**
- **Poids 0,68 kg**
- **Indices de protection IP42 et IK10**
- **Classe de protection : Classe II**

COMPOSITION

- **Lampe CD-128**
- **Patte de fixation murale (en standard)**
- **Lanière de cou (en standard)**
- **Cordon de raccordement secteur (en standard)**
- **Notice Français / Anglais**

