



**EN 352-2
SNR 21 dB**

UTILISATION

Protection auditive raffinée, ergonomique et agréable.

Ce modèle d'arceau se pose derrière la tête et passe par dessus l'oreille, ce qui réduit la transmission de bruit par l'arceau.

Posé derrière la tête, l'arceau permet, en tout confort et sans gêne, le port d'autres EPI tels que lunette, écran facial, casque, etc.

L'articulation anti-torsion réduit les mouvements de l'arceau lorsqu'il est inséré correctement, évitant tout glissement.

CARACTÉRISTIQUES

- L'arceau est en ABS, robuste, rigide et inaltérable.
- Les embouts peuvent être lavés à l'eau chaude savonneuse pour une plus longue utilisation.
- Cet arceau est performant à basse fréquence et donne une atténuation plate correcte, « plate » signifiant que le bruit est réduit à toutes les fréquences d'une quantité semblable.
- Le bruit tend à devenir un son normal, pas énormément déformé, aidant à la communication et à l'identification des signaux.
- Dimensions : 25 x 17 x 14 cm.

ATTENUATION

| FREQUENCE | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atténuation moyenne (dB) | 20,5 | 19,4 | 16 | 16,5 | 20,9 | 31,4 | 35,3 | 36 |
| Ecart type (dB) | 4,2 | 5,4 | 4,1 | 4,2 | 2,5 | 4,3 | 3,6 | 4 |
| Protection présumée (dB) | 16,3 | 14 | 11,9 | 12,3 | 18,4 | 27,1 | 31,7 | 32 |

ACCESSOIRES

M-881796 paire de bouchons de rechange, s'adaptant directement sur l'arceau.