



CASQUE ARC FLASH - ECRAN FACIAL INTÉGRÉ

MO-180-ARC4

Produit
breveté
par CATU



ATPV 4cal/cm²

Transmission de la lumière

VLT > 75% selon GS-ET-29

Casque Arcflash 4 cal/cm² / classe 2

Conforme aux normes ASTM F2178 et IEC 61482-1-2

Tension maximale d'utilisation : 20 kV (ANSI) 7,5 kV (IEC)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protection de la tête contre les chocs mécaniques
- Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI) - 7,5 kV (IEC)
- Ecran facial de protection contre l'arc électrique
- Protection ARCFLASH 4cal/cm² et classe 2
- Confort visuel optimum : Transmission de la lumière > 75%
- Calotte en polypropylène haute densité
- Jugulaire en textile réglable, avec quatre points de fixation pour le passage des oreilles et fermeture très facile par «clip»
- Coiffe textile six points d'ancrage avec réglage de la hauteur (intervalles de 5mm)
- Taille réglable de 52 à 66 cm par mollette
- Ecran totalement rétractable à l'intérieur du casque



POIDS

Poids : 790 gr

RÉFÉRENCES NORMATIVES

- EPI de catégorie III certifié CE et conforme à la directive EPI 89/686/EEC Annexe II
- **Coque**
 - EN 397 440V
 - Classe E 20 kV selon ANSI Z 89.1
 - EN 50365 Isolation 1000V alternatif, 1500V continu
 - Tenue à 7,5 kV (Equivalent Classe 1 selon les classes d'isolement définies dans les normes IEC)
- **Ecran facial**
 - IEC 61482-1-2 / GS-ET 29 classe 2
 - ASTM F2178 : ATPV 4 cal/cm²
 - EN 166 / EN 170
 - Marquage :
 - ➔ MO-180-ARC4: 2C-1.2 CATU 1 B 8-2-0 3
 - 2 Filtre UV
 - C Reconnaissance des couleurs élevée
 - 1.2 Numéro d'échelon (75% > VLT * > 100%)
* Niveau de Transmission de la Lumière
 - CATU Code du fabricant (CATU)
 - 1 Classe optique
 - B Résistance aux impacts mécaniques
 - 8 Résistance aux courts circuits électriques
 - 2 Arcflash Class 2 selon la norme IEC 61482-1-2 / GS-ET-29 Box Test
 - 0 Transmission de la lumière Classe 0 selon GS-ET-29
 - 3 Protection contre les projections liquides



ACCESSOIRES OPTIONNELS

MO-180-ARC4-VISOR : Ecran facial de rechange (Ensemble écran + bavette)

M-881838 : Velcro rouge et blanc pour casque pour identification du Chargé de Travaux.

M-87384 : Housse de protection molletonnée pour casque

MS-124 : Lampe frontale à 5 Leds avec support spécial casque pour clipsage de la lampe.

