



www.marque-nf.com

NF EN 61386-22/A11

CERTIFICATION FRANÇAISE: NF USE N°622

UTILISATION

Pose en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments d'habitation. Adapté pour le béton préfabriqué.

Voir NF C 15-100 pour les conditions d'utilisation.

+ les plus de la gamme

+ **UNE GAMME VERTE**
destinée aux câbles de communication

+ **UNE GAMME NOIRE**
destinée aux autres conducteurs

+ **UN GAIN DE TEMPS IMPORTANT**
dans les installations électriques

+ **UNE GAINÉ SÉCURITÉ INCENDIE**
non propagatrice de la flamme avec une quantité de gaz acides halogénés < à 0.5%



Conditionnement

En couronne, sous film polyéthylène:

- pour une meilleure protection contre les agents extérieurs
- facilitant le stockage des couronnes et l'utilisation du conduit par déroulage de l'intérieur

Ø	16	20	25	32	40	50
1/3 de la section intérieure	30	52	88	155	255	410
	montage apparent		montage noyé			
	Murs	Planchers	Dalles			
	autorisé	autorisé	autorisé	autorisé		

La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit.

Caractéristiques techniques

Idem FLEXPRO+ (page 6)

PREFILCO noir

désignation	Ø (mm)	conducteurs	réf.	long. (m)	pal. (ml)
■ PREFILCO noir	16	2x1,5 RO	20020000	100	3000
■ PREFILCO noir	16	3G1,5 BRV/J	20020002	100	3000
■ PREFILCO noir	16	3G1,5 BNV/J	20020004	100	3000
■ PREFILCO noir	16	3G1,5 BMV/J	20020006	100	3000
■ PREFILCO noir	16	3G1,5 BOV/J	20020008	100	3000
■ PREFILCO noir	16	3x1,5 ROO	20020010	100	3000
■ PREFILCO noir	16	3x1,5 MOO	20020012	100	3000
■ PREFILCO noir	20	3G1,5 BRV/J	20020003	100	2000
■ PREFILCO noir	20	3G1,5 BNV/J	20020005	100	2000
■ PREFILCO noir	20	4G1,5 BRNV/J	20020014	100	2000
■ PREFILCO noir	20	5G1,5 BRV/JMM	20020016	100	2000
■ PREFILCO noir	20	5G1,5 BRV/JOO	20020018	100	2000
■ PREFILCO noir	20	3G2,5 BRV/J	20020020	100	2000
■ PREFILCO noir	20	3G2,5 BNV/J	20020022	100	2000
■ PREFILCO noir	20	3G2,5 BRV/J+ N 1,5	20020024	100	2000
■ PREFILCO noir	20	4G1,5 BNMV/J	20020098	100	2000
■ PREFILCO noir	20	5G1,5 BRV/JNM	20020209	100	2000
■ PREFILCO noir	20	Téléreport non armé	20020247	100	2000
■ PREFILCO noir	25	3G6 BRV/J	20020026	50	1250
■ PREFILCO noir	25	3G2,5 + 2x1,5 BRV/J + BR	20020028	50	1250
■ PREFILCO noir	25	3G2,5 + 2x1,5 BRV/J + RO	20020029	50	1250

PREFILCO noir H07 Z1-U

désignation	Ø (mm)	conducteurs	réf.	long. (m)	pal. (ml)
■ PREFILCO noir	20	3G1,5 BRV/J	20020007	100	3000
■ PREFILCO noir	20	3G1,5 BNV/J	20020009	100	3000
■ PREFILCO noir	20	3G1,5 BOV/J	20020011	100	3000
■ PREFILCO noir	20	4G1,5 BNRV/J	20020015	100	2000
■ PREFILCO noir	20	3G2,5 BRV/J	20020021	100	2000

Comportement au feu selon

- Câble conforme EN 50579
- Euroclasse, réaction au feu Cca-s1, d1, a1
- Sans Halogène.

PREFILCO vert

désignation	Ø (mm)	câbles	réf.	long. (m)	pal. (ml)
■ PREFILCO vert	*20	COAXIAL TV - 17 VATCA	20080033	100	2000
■ PREFILCO vert	*20	ADSL 298 G1	20080035	100	2000
■ PREFILCO vert	*20	ADSL GRADE 2	20080050	100	2000
■ PREFILCO vert	*20	GRADE 3 TVS	20080040	100	2000
■ PREFILCO vert	*20	G3	20080037	100	2000
■ PREFILCO vert	*20	F/UTP 1x4P Cat 6	20080043	100	2000
■ PREFILCO vert	25	COAXIAL TV - 17 VATCA	20080034	100	1600
■ PREFILCO vert	25	ADSL 298 G1	20080036	100	1600
■ PREFILCO vert	25	ADSL GRADE 2	20080051	100	1600
■ PREFILCO vert	25	GRADE 3 TVS	20080041	100	1600
■ PREFILCO vert	25	G3	20080038	100	1600
■ PREFILCO vert	25	F/UTP 1x4P Cat 6	20080044	100	1600

*Diamètre 20: utilisation pour le marché export. Tolérance longueur ± 2 %

« un gain de temps pour les Pro. »



PRÉFILÉ à la carte

ICTA 3422
préfilé ou précâblé

norme EN 61386-22

PREFILE noir Ø 16 mm

Couronne de 100 m

remplissage

- 2 x 0.75 mm² câble HP
- 2 x 1 mm² câble HP
- 1 x 1.5 mm²
- 2 x 1.5 mm²
- 3 x 1.5 mm²
- 1 x 2.5 mm²
- 2 x 2.5 mm²
- 2 x 1.5 mm² + 1 x 2.5 mm²
- 1 x 6 mm²
- 3 x 1.5 mm² U1000 R2V ou R02V
- SYT1 1 paire AWG20 Rouge AE NA

PREFILE noir Ø 20 mm

Couronne de 100 m

- 3 x 1.5 mm²
- 4 x 1.5 mm²
- 5 x 1.5 mm²
- 6 x 1.5 mm²
- 1 x 2.5 mm²
- 3 x 2.5 mm²
- 4 x 2.5 mm²
- 5 x 2.5 mm²
- 1 x 1.5 mm² + 3 x 2.5 mm²
- 2 x 1.5 mm² + 1 x 2.5 mm²
- 3 x 1.5 mm² + 1 x 2.5 mm²
- 2 x 1.5 mm² CR1 C1 NA câble incendie
- 3 x 1.5 mm² CR1 C1 NA câble incendie
- 2 x 2.5 mm² CR1 C1 NA câble incendie
- 3 x 2.5 mm² CR1 C1 NA câble incendie
- 1P 9/10 CR1 C1 NA câble incendie
- 2 x 1.5 mm² U1000 R2V ou R02V
- 3 x 1.5 mm² U1000 R2V ou R02V
- 2 x 2.5 mm² U1000 R2V ou R02V
- 3 x 2.5 mm² U1000 R2V ou R02V
- 1 x 6 mm²
- 2 x 6 mm²
- 1 x 10 mm²
- 1 x 16 mm²
- Téléreport armé 2 paires 6/10
- Cat 5 FTP 1 x 4 paires
- Cat 6A F/UTP 1 x 4 paires
- BUS KNX 2 x 2 x 0.8
- BUS Y 2 x 2 x 0.8
- SYT1 1 paire AWG20 Rouge AE NA
- 17 VATCA Classe A
- SYT 1 paire AWG20 Rouge SE NA
- SYT1 1 paire AWG20 Gris AE NA
- SYT1 2 paires AWG20 Rouge AE NA
- SYT1 2 paires AWG20 Gris AE NA
- SYT1 3 paires AWG20 Gris AE NA
- SYT1 5 paires AWG20 Gris AE NA
- SYT1 1 paire AWG24 Gris AE NA
- SYT1 2 paires AWG24 Gris AE NA
- SYT1 3 paires AWG24 Gris AE NA
- SYT1 5 paires AWG24 Gris AE NA

PREFILE noir Ø 25 mm

Couronne de 50 ou 100 m selon référence

remplissage

- 5 x 1.5 mm²
- 7 x 1.5 mm²
- 8 x 1.5 mm²
- 9 x 1.5 mm²
- 3 x 2.5 mm²
- 5 x 2.5 mm²
- 6 x 2.5 mm²
- 7 x 2.5 mm²
- 8 x 2.5 mm²
- 2 x 1.5 mm² + 3 x 2.5 mm²
- 2 x 1.5 mm² + 5 x 2.5 mm²
- 3 x 1.5 mm² + 3 x 2.5 mm²
- 3 x 1.5 mm² + 5 x 2.5 mm²
- 4 x 1.5 mm² + 3 x 2.5 mm²
- 5 x 1.5 mm² + 3 x 2.5 mm²
- 6 x 1.5 mm² + 3 x 2.5 mm²
- 2 x 2.5 mm² + 1 x 6 mm²
- 3 x 6 mm²
- 1 x 10 mm² + 3 x 2.5 mm²
- 1 x 10 mm² + 3 x 2.5 mm² + 1 x 1.5 mm²
- 1 x 16 mm²
- 1 x 16 mm² + 3 x 2.5 mm²
- 1 x 25 mm²
- SYT1 1 paire AWG20 Rouge AE NA
- 3 x 2.5 mm² CR1 C1 NA câble incendie
- 17 VATCA Classe A
- 3 x 1.5 mm² CR1 C1 NA câble incendie
- 4 x 1.5 mm² U1000 R2V ou R02V
- 5 x 1.5 mm² U1000 R2V ou R02V
- 5 x 2.5 mm² U1000 R2V ou R02V
- BUS KNX 2 x 2 x 0.8
- BUS Y 2 x 2 x 0.8
- 17 VATCA + CAT 6 F/UTP 1 x 4 paires
- CAT 5 F/UTP 1 x 4 paires
- CAT 5 F/UTP 2 x 4 paires
- Cat 6A F/UTP 1 x 4 paires
- Cat 6A F/UTP 2 x 4 paires
- CAT 6 F/UTP 2 x 4 paires

PREFILE noir Ø 32 mm

Couronne de 50 ou 100 m selon référence

- 5 x 2.5 mm² + 4 x 1.5 mm²
- 5 x 1.5 mm² + 4 x 2.5 mm²
- 7 x 1.5 mm² + 3 x 2.5 mm²
- 8 x 1.5 mm² + 3 x 2.5 mm²
- 3 x 6 mm² + 2 x 2.5 mm²
- 3 x 6 mm² + 4 x 2.5 mm²
- 3 x 6 mm² + 6 x 2.5 mm²
- 4 x 6 mm²
- 5 x 6 mm²
- 5 x 6 mm² + 2 x 1.5 mm²
- 2 x 10 mm²
- 2 x 16 mm²
- 2 x 25 mm²
- 1 x 10 mm² + 3 x 6 mm²
- 2 x 16 mm² + téléreport NA 2 paires 6/10
- 3 x 6 mm² U1000 R2V ou R02V
- 5 x 6 mm² U1000 R2V ou R02V

PREFILE noir Ø 40 mm

Couronne de 50

- 2 x 10 mm²
- 2 x 16 mm²
- 2 x 25 mm²

Autres références en Préfilé à la carte

(Merci de contacter notre service commercial au 03 85 36 88 00)

Délai de livraison : environ 15 jours à réception de commande.

Pour les références en couronne de 50 m, la quantité commandée doit être impérativement un multiple de 100 m.

