



## Kit de démarrage dLAN duo

### Caractéristiques techniques

<b>Standards</b>	Spécification Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X compatible avec la spécification USB, Rev. 1.1 Standard HomePlug 1.0
<b>Protocoles</b>	CSMA/CD
<b>Vitesse de transmission</b>	14 Mbits
<b>Mode de transmission</b>	asynchrone
<b>Modulation</b>	OFDM - 84 Carrier
<b>Portée</b>	200 m
<b>Sécurité</b>	Cryptage DES <sub>pro</sub> via le réseau électrique
<b>DEL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 ports (Link/Act 10 Ethernet, Link/Act 100 Ethernet, USB)</li> <li>▪ 3 états dLAN (Power, Act, Link)</li> </ul>
<b>Port dLAN</b>	fiche EURO
<b>Port périphérique</b>	Type de connecteur : RJ 45 ou : USB (Universal Serial Bus) 1.1
<b>Poids</b>	130 g
<b>Dimensions</b>	80 x 63 x 37 mm (hauteur x largeur x longueur)
<b>Consommation</b>	4,5 W (max.), 3 W être en veille
<b>Alimentation</b>	AC 100-240 V, 50/60 Hz
<b>Température</b>	Stockage : -25°C – 70°C Exploitation : 0°C – 40°C
<b>Conditions ambiantes</b>	Humidité de l'air 10–90% (sans condensation)
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Entre autres, Windows <sup>®</sup> 98, Windows <sup>®</sup> Me, Windows <sup>®</sup> 2000, Windows <sup>®</sup> XP, Linux <sup>®</sup> , Mac OS <sup>®</sup> X (uniquement connexion Ethernet) et tous les systèmes d'exploitation TCP/IP
<b>Homologations</b>	Conforme aux exigences techniques CE pour tous les pays de l'Union européenne et la Suisse EN 55022 EN 55024 EN 60950

### Informations pour la distribution

<b>N° de référence</b>	01139 (DE/AT/CH/BE/IT/NL/ES), 01145 (UK), 01163 (FR)
<b>Code EAN</b>	4250059611399 (DE/AT/CH/BE/IT/NL/ES), 4250059611450 (UK), 4250059611634 (FR)
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>SAV et assistance technique</b>	Assistance technique par téléphone et courrier électronique. Vous trouverez les numéros de téléphone et les adresses de courrier électronique sur le prospectus d'assistance technique fourni avec le produit et sur le site Internet devolo.
<b>Boîtier</b>	Boîtier en plastique avec prise murale
<b>Poids</b>	736 g
<b>Dimensions de l'emballage</b>	188,5 x 231 x 78,5 mm (hauteur x largeur x longueur)
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 câbles Ethernet RJ45-RJ45 (Cat 5) (3 m)</li> <li>▪ 1 Câbles USB USB-A – USB-B (5m)</li> <li>▪ Documentation : guide d'installation en version imprimée</li> <li>▪ CD-ROM: pilote USB (98, Me, 2000, XP, Linux) manuel en version PDF, logiciel de configuration pour Windows<sup>®</sup>, Linux<sup>®</sup>, Mac OS<sup>®</sup> X Pour Windows. Outil de Monitoring devolo Informer</li> </ul>



## Kit de démarrage dLAN duo

### Informations suppl. WEEE

Poids WEEE	310,4 g
Papier (point vert)	296 g
Matière plastique (point vert)	14 g
Divers (point vert)	0,4 g

© 2009 devolo AG, Germany. Tous droits réservés.  
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

**devolo France**  
215 rue Jean Jacques Rousseau  
92130 Issy les Moulineaux  
Tél.: +33 1 45 29 18 32  
Fax: +33 1 45 29 18 32  
www.devolo.fr  
info@devolo.fr

**devolo Suisse**  
Industriestr. 18  
8424 Embrach  
Tél.: +41 (0) 43-500 29 29  
Fax: +41 (0) 43-500 29 28  
www.devolo.ch  
info@devolo.ch

**devolo Belgique**  
Pres. Kennedypark 11A  
8500 Kortrijk  
Tél.: +32 56 52 18 10  
Fax: +32 56 52 18 11  
www.devolo.be  
info@devolo.be



Version: 07.10.09