

## FICHE TECHNIQUE

**REF : 605203****DESIGNATION : ENROULEUR METAL HO7RN-F 3G1,5 4 PRISES ETANCHE IP44 50M**

### DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	ENROULEUR
Fonction	ENROULEUR
Présentation	Cordon prolongateur enroulé sur tambour pour usage domestique

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Nombre de Socles	4
Emballage	CARTON
Couleur	NOIR
Longueur Câble (m)	50m
Poids net (kg)	-
Matières	PP / PVC / Cu
Type de câble	HO7RN-F
Section câble	3G1,5 mm <sup>2</sup>

### CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-5°C à 50°C
Niveau Etanchéité	IP44
Tenue aux Chocs	OUI
Tenue au fil Incandescent (°C)	OUI

Tenue au Feu	650°
Courant Nominal	4.35A enroulé /13A déroulé
Tension nominale	230V
Charge maxi enroulé	1000W
Charge maxi déroulé	3000W
Tenue Diélectrique	OUI
Tenue aux UV	OUI
T° Stockage	25°C
Méthode d'utilisation	MOBILE
Procédé de raccordement	non démontable
Procédé de Température excessive	avec coupe-circuit thermique

## NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2 ans
Certification CE	OUI
Certification NF	OUI
Norme de référence	NF C 61-314 et additifs + NF EN 61242
ROHS	Conforme