

FICHE TECHNIQUE

REF : 704915

DESIGNATION : Bornes Compactesx5-2 conduct+Bornes Compactesx5-3 conduct-à leviers



DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	CONNEXIONS ET RACCORDEMENTS
Désignation complète	Bornes Compactesx5-2 conduct+Bornes Compactesx5-3 conduct-à leviers
Montage du Système	Dans une boite de derivation adaptée

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	BORNE AUTOMATIQUE
Présentation du produit	5 Bornes de raccordement compact pour tous types de conducteurs max. 4 mm ² - 2 conducteurs avec leviers + 5 Bornes de raccordement compact pour tous types de conducteurs max. 4 mm ² - 3 conducteurs avec leviers/ref constructeur 221-412 + 221-413
PCB (Multiple de vente)	5
Nombre de Bornes	3 conducteurs avec leviers
Couleur	transparent
Matières	-
Section	4 mm ²
Type de Bornes	Bornes Compactesx5-2 conduct+Bornes Compactesx5-3 conduct-à leviers
Tension nominale	-
Tenue au fil Incandescent (°C)	-
Tenue au Feu	-

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	-
Certification CE	OUI
Certification NF	-
Norme de référence	NF EN 60998-2-2
ROHS	-