

## FICHE TECHNIQUE

**REF : 712770****DESIGNATION : Fiche DCL 2P+T Blanc**

### DESCRIPTION GENERALE

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Gamme Commerciale    | DOUILLE              |
| Désignation complète | Fiche DCL 2P+T Blanc |

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Fonction                | Fiche DCL 2P+T       |
| Présentation du produit | Fiche DCL 2P+T Blanc |
| PCB (Multiple de vente) | 10                   |
| Type                    | DCL                  |
| Emballage               | sachet               |
| Connexion               | à vis                |
| Couleur                 | blanc                |

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Poids Net Unitaire ( g )  | 8,9     |
| Dimensions L x l x P (mm) | 3x3,5x2 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Matières                      | PP                  |
| Section / capacité des bornes | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Type de bornes                | à vis               |

## CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| T° Fonctionnement (°C)         | -5°C à 50°C |
| Niveau Etanchéité              | IP20        |
| Tenue aux Chocs                | OUI         |
| Tenue au fil Incandescent (°C) | OUI         |
| Tenue au Feu                   | 650°C       |
| Courant Nominal (I)            | 6A          |
| Tension Nominale (V)           | 250V        |
| Puissance Nominale (W)         | 1000        |
| Tenue diélectrique             | OUI         |
| Tenue aux UV                   | oui         |
| T° Stockage                    | 25°C        |

## NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Garantie           | 2 ANS    |
| Certification CE   | OUI      |
| Certification NF   | OUI      |
| Norme de référence | EN61995  |
| ROHS               | Conforme |