

## FICHE TECHNIQUE

**REF : 713630****DESIGNATION : FICHE 2P 6A SORTIE LATERALE**

### DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	DEBFLEX
Désignation complète	FICHE 2P 6A SORTIE LATERALE
Montage du Système	MOBILE

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	FICHE 2P 6A
Présentation du produit	FICHE 2P 6A SORTIE LATERALE
PCB (Multiple de vente)	10
Nombre de Bornes	2
Emballage	VRAC
Finition	MAT
Couleur	MARRON

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids Net Unitaire ( g )	14
Section/Capacité des bornes	1,5 mm <sup>2</sup>
Dimensions L x l x P (mm)	5,3x3,6x1,5
Type de Bornes	A VIS
Matières	POLYPROPYLENE

## CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-5°C à 40°C
Niveau Etanchéité	IP20
Tenue aux Chocs	OUI
Tenue au fil Incandescent (°C)	OUI
Tenue au Feu	650°C
Tenue diélectrique	OUI
Tenue aux UV	OUI
T° Stockage	25°C
Courant Nominal	6A
Tension Nominale	250V
Puissance Nominale	1500

## NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2 ans
Certification CE	NON
Certification NF	OUI
Norme de référence	NF C 61-314 et additifs
ROHS	CONFORME