

FICHE TECHNIQUE

REF : 722782

DESIGNATION : Bloc parafoudre 6 prises 2P+T



DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	BLOC/Rallonge Multiprise Parafoudre
Fonction	BLOC Parafoudre 6 prises 2 pôles + Terre
Présentation	BLOC Parafoudre 6 prises 2 pôles + Terre + Interrupteur usage en intérieur uniquement
PCB (Multiple de vente)	1

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Composition	1 Bloc /6 Prises 2 Pôles + Terre/1 Interrupteur
Nombre de Prises	6
Emballage	carton
Finition	Mat
Couleur	Blanc/Gris
Longueur Câble (m)	2m
Matières	PC / ABS

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-5°C à 50°C
Niveau Etanchéité	IP20
Tenue aux Chocs	Oui
Tenue au fil Incandescent (°C)	Oui

Tenue au Feu	850°C
Tenue diélectrique	Oui
Courant Nominal	16A
Tension nominale	230V
Puissance Max	3680 W
Durée de Vie (Nb Cycles)	-
Tenue Diélectrique	Oui
Tenue aux UV	Oui
T° Stockage	25°C
Dissipation énergétique	650 joules P-N
Pointes de courant max	15000 A
Pointes de Tension max	6000 V

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2 ans
Certification CE	Oui
Certification NF	Non
Norme de référence	-
ROHS	Conforme