

FICHE TECHNIQUE

REF :730870

DESIGNATION: STORM VV AV VOYANT IP55 GRIS



PHOTO NON CONTRACTUELLE

DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	STORM
Nombre de Poste (H-V)	1
Désignation complète	STORM VV AV VOYANT IP55 GRIS
Montage du Système	SAILLIE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	STORM VV AV VOYANT IP55 GRIS
Présentation du produit	VA ET VIENT 10A AVEC VOYANT ETANCHE IP55
Composition	Un va et vient avec voyant
PCB (Multiple de vente)	5
Nombre de Bornes	2 par pôles
Mode de Fixation	Par vis non fournies
Emballage	sticker
Griffes	-
Cache peinture	-
Finition	MAT
Couleur	Gris

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids Net Unitaire (g)	119
Profondeur Encastrement	-
Dimensions L x l x P (mm)	73x63x46
RAL/Pantone	-

Matières	Polypropylène / Polycarbonate
Diamètre	-
Section / capacité des bornes	1,5
Dénudage L (mm)	12mm
Tête de vis	-
Type de bornes	AUTOMATIQUES
Nombre de Touche	1
Profondeur Boite Compatible	-

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	5°C à 50°C
Niveau Etanchéité	IP55
Tenue aux Chocs	OUI
Tenue au fil Incandescent (°C)	850°C
Tenue au Feu	OUI
Courant Nominal (I)	10
Tension Nominale (V)	250
Puissance Nominale (W)	-
Durée de vie (nb cycles)	20 000 cycles
Tenue diélectrique	-
Tenue aux UV	OUI
T° Stockage	-

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2ANS
Certification CE	OUI
Certification NF	NON
Norme de référence	EN 60669
ROHS	Conforme