

FICHE TECHNIQUE

REF : 742005

DESIGNATION : Support Métal simple



DESCRIPTION GENERALE

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Gamme Commerciale | CASUAL |
| Nombre de Poste (H-V) | 1 |
| Désignation complète | Support Métal simple |
| Montage du Système | ENCASTRE |

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|-------------------------|----------------|
| Fonction | PLAQUE SUPPORT |
| Présentation du produit | - |
| Composition | Plaque seule |
| PCB (Multiple de vente) | 20 |
| Nombre de Bornes | 0 |
| Mode de Fixation | par vis |
| Emballage | flow pack |
| Griffes | NON |
| Cache peinture | NON |
| Finition | NA |
| Couleur | - |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids Net Unitaire (g) | 30,7 |
| Profondeur Encastrement | - |
| Dimensions L x l x P (mm) | 75x75x14 |
| RAL/Pantone | - |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Matières | ABS |
| Diamètre | - |
| Section / capacité des bornes | - |
| Dénudage L (mm) | - |
| Tête de vis | - |
| Type de bornes | - |
| Nombre de Touche | - |
| Profondeur Boite Compatible | - |

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

| | |
|--------------------------------|-------------|
| T° Fonctionnement (°C) | -5°C à 50°C |
| Niveau Etanchéité | IP20 |
| Tenue aux Chocs | - |
| Tenue au fil Incandescent (°C) | 850°C |
| Tenue au Feu | Oui |
| Courant Nominal (I) | - |
| Tension Nominale (V) | - |
| Puissance Nominale (W) | - |
| Durée de vie (nb cycles) | - |
| Tenue diélectrique | - |
| Tenue aux UV | Oui |
| T° Stockage | -5 à 50°C |

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

| | |
|--------------------|----------|
| Garantie | 2 ans |
| Certification CE | OUI |
| Certification NF | NON |
| Norme de référence | - |
| ROHS | Conforme |