

FICHE TECHNIQUE

REF : 749639

DESIGNATION: CASUAL evo LOT DE 6 VIS DE CARRELAGE

DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	Encastres - CASUAL evo
Nombre de Poste (H-V)	-
Désignation complète	CASUAL evo LOT DE 6 VIS DE CARRELAGE
Montage du Système	encastré

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	LOT DE 6 VIS DE CARRELAGE
Présentation du produit	LOT DE 6 VIS DE CARRELAGE
Composition	-
PCB (Multiple de vente)	1
Nombre de Bornes	-
Mode de Fixation	-
Emballage	flowpack
Griffes	OUI
Cache peinture	NON
Finition	-
Couleur	-

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids Net Unitaire (g)	-
Profondeur Encastrement	-
Dimensions L x l x P (mm)	42x5,4
RAL/Pantone	-

Matières	-
Diamètre	-
Section / capacité des bornes	-
Dénudage L (mm)	-
Tête de vis	-
Type de bornes	-
Nombre de Touche	-
Profondeur Boite Compatible	-

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-5°C à 50°C
Niveau Etanchéité	IP20
Tenue aux Chocs	oui
Tenue au fil Incandescent (°C)	oui
Tenue au Feu	850°C
Courant Nominal (I)	-
Tension Nominale (V)	-
Puissance Nominale (W)	-
Durée de vie (nb cycles)	-
Tenue diélectrique	-
Tenue aux UV	oui
T° Stockage	-5°C à 50°C

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	3 ans
Certification CE	OUI
Certification NF	NON
Norme de référence	-
ROHS	-

