




NEW TRIA® 68

encastré de plafond, carré, max. 10 W GU10, aluminium

Découvrez la nouvelle génération de notre encastré de plafond NEW TRIA® à la modularité accrue pour personnaliser votre expérience lumineuse. Certains best-sellers, comme le NEW TRIA® 68 en version GU10, existent également en kit complet. Grâce à sa source LED interchangeable et ses trois élégants coloris de boîtier (noir/blanc/-aluminium), il vous garantit de pouvoir réaliser toute une palette d'aménagements décoratifs. Sa plage d'inclinaison permet d'orienter sa belle lumière avec une grande flexibilité. Et le cadre de montage 68 mm fourni assure l'installation aussi simple que rapide des downlights.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007373
Douille	GU10
Source	LED GU10 51mm
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	30 °
Orientable ou inclinable	inclinable
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	10 W
Coloris	alu
Longueur	8.2 cm
Largeur	8.2 cm
Hauteur	2.6 cm
Poids net	0.1 kg
Poids brut	0.107 kg
Forme de découpe	rond

Profondeur d'encastrement	6.5 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm

Source Préconisée

1005075	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K
1005081	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 4000K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°
1005078	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K