

Spécificités techniques

IP66

IP67



RoHS



Certification

- EN 61386-23

Matériaux

Feuillard d'acier galvanisé simple agrafage, recouvert d'une gaine lisse en PVC renforcé de couleur noire

Température d'utilisation en continu

-20°C à +105°C

Température d'utilisation en pointe

+120°C

Résistance à l'écrasement

2 000 N / 50 mm

Résistance à la traction

1 300 N

Avantages

- Autoextinguible
- Grande résistance aux huiles et aux graisses
- Résistant aux UV

Codes commandes

Taille	Ø de conduit		Rayon de courbure	Cond. (m)	Référence
	Externe	Interne			
10	11,8	7,0	35,0	25	CAP321010
12	14,2	10,0	40,0	25	CAP321210
16	17,8	12,6	45,0	25	CAP321610
20	21,1	16,0	65,0	25	CAP322010
25	26,4	21,0	100,0	25	CAP322510
32	33,1	26,5	135,0	25	CAP323210
40	41,8	35,4	175,0	25	CAP324010
50	47,9	40,4	230,0	25	CAP325010
63	59,7	51,6	280,0	25	CAP326310

CAPRIROK est une gamme de conduits métalliques équipés d'un revêtement en PVC noir garantissant une protection optimale.

Disponible en acier galvanisé, la gamme CAPRIROK répond parfaitement aux besoins spécifiques de protection des câbles dans les environnements industriels sévères. Utilisée conjointement avec nos raccords CAPRIROK, cette gamme de conduits offre une solution complète et fiable.