



Réf : 0.750.35

Arche rectangle LED 280lm 4000K noir

Applique LED Arche rectangle 280lm 4000K noir

Hublot design rectangle de 209 x 79 x 27mm Corps en PVC noir. diffuseur polycarbonate opale. Facteur de puissance 0,90



Données Générales :

Type luminaire	Appliques
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	25000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +45 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Thermoplastique
Couleur	Noir RAL 9005
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	209,0
Largeur (mm)	79,0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	27,0
Entraxe de fixation	0
Poids (kg)	0,256
Antivandale	Non

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	6 W
Facteur de puissance	0,9
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non

Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	280 lm
Efficacité du luminaire	46,66 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions



Performance énergétique



Courbes photométriques

