

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Disjoncteur différentiel 1P+N 16A courbe C 30mA type AC

Référence : 24016

Produit(s) de la gamme : **RX PROTECT**



Caractéristiques :

Fonction	: Disjoncteur différentiel pour la commande, la protection, le sectionnement des circuits électriques, la protection des personnes et la protection des installations contre les défauts d'isolement ou de surcharge.
Désignation	: Disjoncteur différentiel 16A 1P+N courbe C 30mA connexion haut/bas vis Classe AC NF
Canal de vente	: Réseau professionnel
Mode de pose	: Rail DIN
Couleur	: Blanc
Largeur (mm)	: 36
Hauteur (mm)	: 84
Profondeur (mm)	: 89
Numéro RAL	: 9003
Type de tension	: AC
Calibre/courant nominal assigné (In)	: 16
Tension assignée (Ue)	: 230
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)	: C
Sensibilité / courant de défaut nominal (mA)	: 30
Type de courant différentiel	: AC
Classe de limitation d'énergie (I ² t)	: 3
Catégorie de surtension	: 3
Degré de pollution	: 2
Largeur en nombre de modules	: 2
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK02
Fréquence	: 50/60 Hz
Indice de protection (IP)	: IP20
Nombre de pôles protégés	: 1
Pôle neutre sectionné simultanément	: Oui
Longueur de dénudage (mm)	: 14
Section de raccordement câble rigide	: 10
Section de raccordement câble souple	: 10
Avec dispositif de verrouillage	: Oui
Température ambiante en fonctionnement	: +40
Température ambiante en fonctionnement	: -5
Nombre de pôles (total)	: 2

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Immunisé contre déclenchements intempestifs : Non
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4
Pouvoir de coupure nom. selon EN 61009-1 (Icn) : 4.5
Fonction : Disjoncteur différentiel
Mode de raccordement amont : Bornes à vis
Mode de raccordement aval : Bornes à vis
Avec Porte étiquette : Oui

Conformité :

Certifié NF: Certifié par le LCIE
Conformité CE: Oui
Normes de référence: EN 61009-1
RoHS: Oui

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -25 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Référence(s) dérivée(s) :

Réf.	Calibre	Type	Nombre de modules	Cond.
240 10	10	AC	2	1 / 60
240 16	16	AC	2	1 / 60
240 20	20	AC	2	1 / 60
240 25	25	AC	2	1 / 60
240 32	32	AC	2	1 / 60
241 10	10	A	2	1 / 60
241 16	16	A	2	1 / 60
241 20	20	A	2	1 / 60
241 25	25	A	2	1 / 60
241 32	32	A	2	1 / 60

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

