

Code EAN : 3660555050775

- Répartiteur 5 - 2.300 MHz 6 sorties
- Passage Ter : 9.8 dB / Sat : 14.0 dB
- Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies.
- Connectique F"



### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 64 x 122 x 27

### Avantages :

- Boîtier en zinc nickelé
- Pertes égales sur toutes les sorties
- Efficacité de blindage > 80dB
- Passage d'alim. sortie- > entrée avec diodes sur toutes les voies.

### Utilisations :

- Installation collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et satellite

### Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	6
Bande passante	5-2300 MHz
Perte de passage à 860 MHz	10 dB
Perte de passage à 2 300 MHz	14 dB
Linéarité à 860 MHz	0.5 dB

Linéarité à 2 300 MHz	0.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	23 dB
Découplage entre sorties à 2 300MHz	20 dB
R.O.S. à 860 MHz	1.5 dB
R.O.S. à 2 300MHz	2 dB

### Accessoires :

#### A BS 021 P

Répartiteur 5 - 2.300 MHz 2 sorties



#### A BS 031 P

Répartiteur 5 - 2.300 MHz 3 sorties



#### A BS 041 P

Répartiteur 5 - 2.300 MHz 4 sorties



#### A BS 081 P

Répartiteur 5 - 2.300 MHz 8 sorties

