

- Kit préamplificateur comprenant :
  - Préamplificateur UHF (21-60)
  - Entrée 1 : UHF (23 dB réglable)
  - Niv. de sortie : 108 dB $\mu$ V
  - Alimentation : 24 Volts 2 sorties
  - Facteur de bruit : 3.5 dB
  - Connectique F

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 120 x 141 x 78

**Avantages :**

- Boîtier étanche
- Boîtier 100% blindé
- Faible facteur de bruit
- Réglage par potentiomètre
- Connectique F

**Utilisations :**

- Installation individuelle terrestre
- Installation collective terrestre avant amplificateur de puissance

**Principales caractéristiques techniques :**

Nombres entrées	1
Entrée 1	UHF (21-6)
Dynamique de réglage	15 dB
Facteur de bruit	3.5 dB


Nombre de sorties	1
Gain	23 dB
Niveau de sortie	108 dB $\mu$ V
Consommation	45 mA

**Accessoires :****B 55 460**

Antenne 46 éléments UHF DIGIWHITE

**F CE 0001**

Fixation simple type cheminée

**F MA 4015**

Mât emboîtable de 1.50 m en diamètre 40 mm

**A F 58**

Fiche F à visser pour câble V17

**V 17 VATCA/100**

Câble blanc -17 dB à 860 MHz classe A en 100 m

