

VITRO

Radiateur en verre à double corps de chauffage

Double corps de Chauffage:

Radiation avec forte inertie grâce au film à résistance sur sa façade en verre + Convection, ce qui garanti une chaleur plus enveloppante

Touch Control Technology

Technology unique sur le marché pour une régulation de haute sensibilité: 0.1°C. Utilisation très intuitive

Programmable par Ducasa Remote® (en option)

Régulation F/P 6 ordres qui permet gérer plusieurs appareils avec une seule Ducasa Remote®

□ | CE | IP24 | Mono
230 V

GARANTIE
2
ANS
PIÈCES ÉLECTRIQUES

**Verre Trempé sécurisé:
5mm d'épaisseur**

VITRO

La technologie et le design unis pour le confort

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE

Régulation électronique haute précision avec écran LCD qui incorpore la technologie **Touch Control** qui simplifie l'utilisation de l'appareil.

- ❖ Fil Pilote 6 ordres: Confort, Confort-1, Confort-2, Eco, Hors-Gel et Arrêt
- ❖ Utilisation très intuitive grâce à Touch Control
- ❖ Haute précision: $\pm 0.1^\circ\text{C}$.
- ❖ Rétro-éclairage 5 secondes après l'usage
- ❖ Verrouillage Enfant



FAÇADE RAYONNANTE

La façade incorpore un film rayonnant à résistance surfacique qui combiné avec la propre inertie du verre et avec une résistance aluminium à l'intérieur, garanti une chaleur douce et enveloppante dans toute la pièce.

DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIES


Pour plus des économie d'énergie, Ducasa recommande l'utilisation de la centrale de programmation DUCASA Remote® (en option)

- ❖ Modes: Confort, Eco, Hors-Gel et Arrêt ainsi que des programmes hebdomadaires
- ❖ Jusqu'à 14 appareils différents avec 1 seule Ducasa Remote®
- ❖ Compatible avec les autres modèles Ducasa: AVANT®, Sèche-Serviette®
- ❖ Écran panoramique remarquablement facile d'utilisation



Ducasa Remote®

Modèle	Puissance (w)	Dimension (LxHxE)	Poids (Kg)	Référence
				Black / Ultra-White
VITRO	750	670 x 500 x 110	8.5	0.212.210 / 0.212.220
VITRO	1.200	840 x 500 x 110	11.7	0.212.212 / 0.212.222
VITRO	1.600	1000 x 500 x 110	13	0.212.214 / 0.212.224
Ducasa Remote				0.638.165



Support mural à accroche rapide

