



ETS221B



quickconnect

Contacteur Jour-Nuit 20A 2F

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50
--------------------	----

Tension

Tension circuit de commande en CC	0 V
-----------------------------------	-----

Puissance

Consommation à l'appel	10.7 VA
Consommation de maintien	2.9 VA
Puissance d'emploi à 230V en AC1	4000 W
Puissance dissipée par contact	1 W
Puissance dissipée par la commande	1 W
Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A	3.6 kW

Déclenchement

Temps de réponse à la fermeture	30 ms
---------------------------------	-------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	30000
--	-------

Gestion des ampoules fluorescentes

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle	310 VA
Lampes fluorescentes compensées duo	740 VA

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence	740 W
------------------------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm ²
Nombre de contacts	2
Type de contact	2F

Utilisation

commande sur place/manuelle	Oui
-----------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
Rigidité diélectrique distance bobine contact	4kV

Identification

Contacteur Jour / Nuit ; Jour / Nuit ; Commande
heure creuse ; Chauffe-eau ; Double tarif;Contacteur
électrique ; Interrupteur électrique ; Commutateur
électrique ; Disjoncteur électrique ; Relais électrique
;

meta_keyword