



ESS221B



Contacteur à commande manuelle 20A 2F 230V

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de contact	1NO
Nombre de contacts	2
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 2.5 mm ²

Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Tension assignée d'isolement	250 V
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100 000
Endurance électrique en nombre de cycles	30 000

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4,90 W
Consommation à l'appel	10,70 VA

Dimensions

Profondeur	60 mm
------------	-------

Équipement

Nombre de contacts à fermeture	2
Nombre de contacts à ouverture	0
Avec curseur pour commutation manuelle	Oui