




0 622 10



0 622 11



0 622 15

1. USAGE

Baladeuses de chantier pour éclairer les recoins peu accessibles.
Avec panier rotatif en acier avec revêtement de protection, avec poignée caoutchoutée et verrine.
Livrées avec lampe à LED.
Fonctionnent également avec lampes fluocompactes 230 V~ équipées d'un culot E27.

2. GAMME

<p>Baladeuse sans pince Câblée et équipée d'un cordon 10 m muni d'une fiche 2 P (H05RN-F - 2 x 1 mm²). Non démontable type Z. Classe II</p>	0 622 10
<p>Baladeuse avec pince orientable et interrupteur Câblée et équipée d'un cordon 10 m muni d'une fiche 2 P (H07RN-F - 2 x 1 mm²). Non démontable type Z. Classe II</p>	0 622 11
<p>Baladeuse sans pince Câblée et équipée d'un cordon 10 m muni d'une fiche Hypra droite (H05RN-F - 2 x 1 mm²). Non démontable type Z. Classe III</p>	0 622 15

3. DIMENSIONS

Panier : diamètre 110 mm
Cordon : longueur 10 m
Baladeuse : hauteur totale 300 mm

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 05
Résistance à la pénétration des corps solides/liquides : IP 55

■ 4.2 Caractéristiques matières

Poignée : SEBS noir RAL 9017
Pince : SEBS + PA66
Panier : Acier rilsanisé rouge RAL 3020
Douille : PET
Poignée : caoutchouc
Verrine : verre trempé

Sans halogène
Résistant aux UV

Autoextinguibilité :
750° C/30 s pour les pièces en matières isolantes maintenant en place les parties sous tensions.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 4.3 Caractéristiques électriques

• Réf. 0 622 10/11

Tension : 230 V~
Fréquence : 50/60 Hz
Fiche 2P : 16 A

• Réf. 0 622 15

Tension : 24 V
Fréquence : 0/60 Hz
Avec fiche Hypra droite 2P (réf. 0 524 21) : 16 A

• Lampe :

Type : LED
Durée de vie : 15 000 heures

Tension	230 V~	24 V
Puissance	7 W	10 W
Flux lumineux	800 lm	1000 lm
Température de couleur	2700 K	4000 K

• Douille :

Type T 270
Culot E27

■ 4.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 20° C à + 40° C
Température de stockage : - 20° C à + 70° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

6. ACCESSOIRES

Verrine de rechange en verre trempé réf. 0 622 47
Livrée avec joint de rechange.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

CE
Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.