




## Blocs et Luminaires Tubulaires



NF EN 60 598.2.22  
NFC 71 820 (BAES SATI)  
NFC 71 800 (BAES évacuation)  
NFC 71 801 (BAES anti-panique)  
NFC 71 802 (LSC)



### Les points forts

#### Design et Esthétique

- Diamètre 100 mm - esthétique identique en évacuation et anti-panique
- Formes pures et absence de détails techniques
- Face arrière opaque : électronique et connexions invisibles
- Strip de LEDs pour un éblouissement réduit
- Éclairage uniforme du pictogramme (Évacuation)

#### Installation express

- Colliers ajourés pour un serrage rapide
- Orientable à 360°
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Livré avec presse étoupe métallique
- Versions de balisage livrées avec pictogrammes d'évacuation

#### Coûts d'exploitation réduits

- Aucun relampage (100% LED)
- Basse consommation
- Blocs autonomes SATI Adressables

### Caractéristiques techniques

- Tests automatiques (SATI)
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE avec supervision
- Embarque 2 protocoles de communication : ADR et CGLine+
- Compatible avec les centrales de gestion ADR1024, ADR511@net et Web-Controller CGLine+
- Éligible au CEE (Certificat d'Économie d'Énergie)
- Longue durée de vie : 10 ans
- BAES : Batterie 10 ans, garantie 4+6
- Tube en polycarbonate, flasques, colliers et vis de serrage en inox
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur
- Classe II

Référence	Type	Désignation	Fonction	Technologie	Flux	IP	IK	Autonomie	Conso	Certif.
LUM17150	BAES	Planète 45 Tube ADR CGLine+	Évacuation	SATI & Adressable	70 lm	66/68	10	1 heure	1,1 W	T15105
LUM17151	BAES	Planète 400 Tube ADR CGLine+	Anti-Panique	SATI & Adressable	350 lm	66/68	10	1 heure	1,1 W	T15106
LUM22150	LSC	Planète 220/45 Tube	Évacuation	220 Vcc / Vac	70 lm	66/68	10	-	9,9 VA / 6,4 W	T15108
LUM22151	LSC	Planète 220/400 Tube	Anti-Panique	220 Vcc / Vac	400 lm	66/68	10	-	9,9 VA / 6,4 W	T15107
LUM22152	LSC	Planète 24-48/45 Tube	Évacuation	24-48 Vcc	70 lm	66/68	10	-	6 W	16075
LUM22153	LSC	Planète 24-48/400 Tube	Anti-Panique	24-48 Vcc	400 lm	66/68	10	-	6 W	16074
LUM22250	LSC	Planète 220/45 Tube CG-S	Évacuation	220 Vcc / Vac & Adressable	70 lm	66/68	10	-	13 VA / 6,8 W	T15110
LUM22251	LSC	Planète 220/400 Tube CG-S	Anti-Panique	220 Vcc / Vac & Adressable	400 lm	66/68	10	-	13 VA / 6,8 W	T15109



Powering Business Worldwide

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)  
PEE II - Rue Beethoven  
63204 Riom

N°Indigo 0 820 867 867  
0,118 € TTC / MN

www.cooperfrance.com  
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.