



CoreLine SlimDownlight

DN145B LED20S/840 IA1 WH

Coreline Slimdownlight G3_LSC - 840 blanc neutre - Bloc d'alimentation avec interface SystemReady, compatible InterAct - Classe de sécurité II - RAL9016 blanche

CoreLine SlimDownlight s'inscrit dans la lignée des produits CoreLine : une gamme de luminaires innovants, simple et rapide à installer, facile à utiliser et délivrant une haute qualité de lumière. CoreLine SlimDownlight est une gamme innovante de luminaires encastrés et plafonniers, conçus pour remplacer les encastrés et plafonniers dotés de la technologie de lampe CFL-ni/CFL-l. Ils fournissent une lumière uniforme et naturelle, idéale pour les applications tertiaires. Avec ses économies d'énergie immédiates et sa plus longue durée de vie, la gamme constitue une solution économique et respectueuse de l'environnement. Simple et rapide à installer, CoreLine SlimDownlight est une solution idéale pour la rénovation, ses différents diamètres d'encastrement étant de taille standard. Fort d'un design extra plat, ce produit s'intègre à tous les types de plafonds, y compris ceux disposant d'un espace d'installation réduit. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct Pro sont également disponibles.

Données du produit

Caractéristiques générales		Driver/alimentation/transformateur	
Température de couleur	840 blanc neutre		Bloc d'alimentation avec interface SystemReady, compatible InterAct
Source lumineuse de substitution	Non	Driver inclus	Oui
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Type d'optique	90 [Faisceau 90°]
		Faisceau du luminaire	84°

CoreLine SlimDownlight

Interface de commande	InterAct Office
Connexion	Unité de connexion 2 pôles
Câble	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Garantie	5 ans
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur	24
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Service Tag	Oui
Code de la famille de produits	DN145B [Coreline Slimdownlight G3_LSC]
Score taux d'éblouissement CEN	28

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Courant d'appel	20,4 A
Temps du courant d'appel	0,0019 ms
Facteur de puissance (min.)	0,9

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux de réflecteur	-
Constitution de l'optique	Polyméthyl methacrylate
Matériaux cache optique/lentille	Polystyrène
Matériel de fixation	-
Finition de cache optique/lentille	Opale
Hauteur totale	28 mm
Diamètre total	215 mm
Couleur	RAL9016 blanche
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	28 x NaN x NaN mm (1.1 x NaN x NaN in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20/44 [Protection des doigts ; protection du câble, protection contre les éclaboussures]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	2100 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	93 lm/W
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	>80
Chromaticité initiale	(0.38212,0.38031) SDCM<3
Puissance initiale absorbée	22.5 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (Conforme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	0,1 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L70

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	0 à +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Niveau de gradation maximum	Non applicable
Convient à une commutation aléatoire	Oui


Données logistiques

Code de produit complet	871869996099599
Nom du produit de la commande	DN145B LED20S/840 IA1 WH
Code barre produit (EAN)	8718699960995
Code de commande	96099599
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	910500465899
Poids net (pièce)	0,300 kg




CoreLine SlimDownlight

Schéma dimensionnel




CoreLine SlimDownlight

Données photométriques



OFPC1_DN145BPSDD2181xLED20S840



IFGU1_DN145BPSDD2181xLED20S840

