



# FlexBlend, suspension

## SP340Z SMT L1500 SI

FLEXBLEND S&S ACCESSORIES -- V -- Hz --- Non -----  
Argenté

Philips FlexBlend est une gamme attrayante de luminaires à monter en surface ou à suspendre, qui complète les modèles Flexblend Encastré. Cette gamme de luminaires permet aux propriétaires d'immeubles d'optimiser leurs opérations d'éclairage en proposant un éclairage conforme aux normes des bureaux et offrant un retour sur investissement de moins de 3 à 4 ans. FlexBlend apporte la flexibilité requise grâce à ses différentes conceptions. Il est ainsi possible d'installer les luminaires en toute facilité et à tout moment. Même si un luminaire est actuellement suspendu, il pourra être adapté plus tard comme installation montée en surface et vice versa. La gamme de luminaires à monter en surface ou à suspendre convient pour de nombreux espaces de bureau, que ce soient des bureaux paysagés, des couloirs, des salles de réception ou des salles de réunion. FlexBlend est disponible tant pour une installation en ligne que pour une installation autonome à l'aide du même module d'éclairage. Cela permet à l'utilisateur d'utiliser FlexBlend en autonome aujourd'hui et de l'utiliser en ligne demain. Le contrôleur est intégré au luminaire. La technologie évoluant rapidement, la solution d'éclairage idéale doit être prête à intégrer les innovations susceptibles d'optimiser davantage les opérations. Voilà pourquoi FlexBlend conserve toutes les options de connectivité et est prête pour l'avenir. En tant que luminaire System Ready, il peut être associé à des systèmes de gestion de l'éclairage tels que Philips SpaceWise et à des systèmes d'éclairage logiciels comme Interact Office en filaire (PoE) ou Interact Office sans fil et/ou à des innovations de capteur, qu'elles soient existantes ou à venir. La gamme de luminaire est prête pour l'avenir, cela signifie qu'elle peut être fournie sans aucun composant système, puis, plus tard être mise à niveau sur place. Une opportunité intéressante pour toute nouvelle installation ou rénovation.

## FlexBlend, suspension

### Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue

### Données du produit

Caractéristiques générales		Normes et recommandations	
Classe de protection CEI	-	Code d'indice de protection	-
Matériaux	Stainless steel	Code de protection contre les chocs mécaniques	-
Angle	Non		
Couleur des accessoires	Argenté		
Code de la famille de produits	SP340Z [ FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]		
Caractéristiques électriques		Données logistiques	
Tension d'entrée	- V	Code de produit complet	871951410619200
Fréquence d'entrée	- Hz	Nom du produit de la commande	SP340Z SMT L1500 SI
		Code barre produit	8719514106192
		Code de commande	10619200
		Numérateur - Quantité par kit	1
		Conditionnement par carton	1
		SAP - Matériaux	910925867360
		Net Weight (Piece)	0,350 kg
Matériaux et finitions			
Longueur totale	1500 mm		
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x 1500 mm		

