



KeyLine, montage suspendu

SP350Z SW2

KeyLine -- V -- Hz --- Non - - - - Non

Aujourd'hui, de nombreux propriétaires de bureaux et concepteurs d'éclairage de bureau préfèrent les lignes de lumière. La raison est simple. Outre leur design minimaliste, elles offrent bien plus de choix et de flexibilité. Lignes et luminaires longs ou courts, luminaires autonomes, formes diverses et couleurs variés, tout est possible. Et avec KeyLine, tous ces avantages sont proposés à un prix compétitif, dans le respect des normes d'éclairage de bureaux. KeyLine est une superbe ligne de lumière au design épuré et minimaliste, dont le puissant flux lumineux éclaire brillamment les espaces de bureau. Mais avec un faible niveau d'éblouissement, elle séduit également les yeux et est conforme à la norme UGR19. Elle est donc idéale pour les applications linéaires, ainsi que pour les luminaires suspendus autonomes ou les luminaires à montage en surface. Cette gamme offre une flexibilité maximale et une infinité de possibilités. La flexibilité de conception de KeyLine se traduit par différentes longueurs, couleurs et flux lumineux, y compris des formes en L, ainsi que des lignes droites. Tous ces modèles affichent une efficacité élevée pouvant atteindre 130 lm/W et peuvent être mis à niveau avec une connectivité et un contrôle sans fil. Ajoutez à cela des prix attractifs qui confèrent à la gamme KeyLine un excellent rapport qualité/prix qui vous garantit un coût total de possession exceptionnel.

Mises en garde et sécurité

- Les luminaires KeyLine répondent aux critères de classification IPX0 et ne sont pas protégés contre les infiltrations d'eau. Nous recommandons vivement de vérifier si l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé est approprié.
- Si, malgré l'avertissement de la classification IPX0, les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips et Signify ne peuvent pas garantir la sécurité ou l'absence de pannes. Dans ce cas, la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Données du produit

KeyLine, montage suspendu

Caractéristiques générales

Classe de protection CEI	-
Matériaux	Stainless steel
Angle	Non
Couleur des accessoires	Non
Code de la famille de produits	SP350Z [KeyLine]

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	- V
Fréquence d'entrée	- Hz

Matériaux et finitions

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm
---	--------------------

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	-
-----------------------------	---

Code de protection contre les chocs mécaniques	-
--	---

Données logistiques

Code de produit complet	871951462412200
Nom du produit de la commande	SP350Z SW2
Code barre produit	8719514624122
Code de commande	62412200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910925868348
Net Weight (Piece)	0,330 kg

